

福意联0-100度280L恒温箱

产品名称	福意联0-100度280L恒温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联公司致力于和科研院所的真诚合作，实现科研成果的科技产业化，全力开发拥有自主的高新产品，提高了公司的核心竞争力。

以下介绍福意联0-100度280L恒温箱 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

福意联0-100度280L恒温箱简介

功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优良不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

福意联0-100度280L恒温箱部分参数

0-100 立式干燥设备

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-151L	120w	0-100	595 × 565 × 860mm	64KG
FYL-YS-281L	160w	0-100	595 × 565 × 1440mm	99KG
FYL-YS-431L	200w	0-100	595 × 675 × 1795mm	129KG

北京福意联公司我们提供的不但是产品、和售后,还有对"福意联"产品的信心 ,我们拥有坚实的力量,在产品结构、制冷、加热和电气控制等多项核心中积累了丰富的经验,以新颖的设计、优良的产品取悦于用户。

勤发发