

# 艾默生UPS电源UHA1R-0060外接电池

产品名称	艾默生UPS电源UHA1R-0060外接电池
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	23460.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:6KVA/4800W 产地:四川
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 ( 集群注册 ) ( 注册地址 )
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

艾默生UPS电源UHA1R-0060外接电池

产品规格：

容量5/6KVA10KVA16/20KVA 输入参数 输入输出制式单单单单、三单三单、三三 主旁电网适应性主旁同源兼容主旁同源和主旁不同源 输入电压范围100~288Vac 输入频率范围40Hz~70Hz 输入电流谐波含量<5% 输入功率因数0.99 电池-外置电池 可兼容电池类型 ( 外置 ) 铅酸，锂，镍镉 充电器长机 5A 标机 2A长机 8A 标机 4A长机 13A 标机 5A 电池节数12/16/20 节可设，默认 16 节 ± 12/ ± 16/ ± 20 节可设，默认 ± 16 节输出参数额定功率5KW/6KW10KW16KW/20KW额定电压 ( 相电压 ) 220/230/240 Vac输出功率因数1输出电压稳定度1%输出频率稳定度 ± 0.1Hz输出电压波形畸变率阻性负载：2%；整流性负载：4%负载大峰值因数3:1动态电压瞬变范围5%电压瞬变恢复时间60ms过载能力 ( % 额定负载 ) 105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms系统参数及标准安装方式塔式、机架式兼容整机效率Up to 95.5%Up to 95.8%Up to 96%ECO 效率99%99%99%并机台数 4 台切换时间 ( 主路转电池 ) 0 ms切换时间 ( 逆变转旁路 ) 0ms噪声55dB55dB58dB防护等级IP20体积 (mm)430\*85\*400430\*85\*500430\*130\*500重量 (Kg)111523通信及管理通讯接口类型内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口电池温度传感器可选LCD 屏2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导环境参数运行温度0~50 度，50 度输出功率降额至 70%相对湿度0~95%海拔高度3000m 不降额认证、测试CE，能源之星，泰尔，节能认证，抗震，船运Rohs，Reach湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验