

高空平台钢格栅 临沧平台钢格栅 巨晨丝网

产品名称	高空平台钢格栅 临沧平台钢格栅 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

钢格板宽度是多少【根据场合选择】

钢格板产品的宽度是根据场合的承荷载需求决定的：

1 踏步板的宽度：

、常用楼梯宽度为700mm . 800mm , 900mm ; 宽度为600mm , 宽度不宜大于1200mm。

、对于单人通过的楼梯，其两斜梁或护栏之间的宽度应不小于600mm。

、当楼梯频繁地承受几个人同时交叉通过或用作人员的撤离路线时，梯宽应增加到1200mm。

2 沟盖板的宽度根据产品的荷载，侧沟和横断沟宽度是600mm，而井沟盖板宽度能做成700mm

3

应用在平台的钢格板宽度，一般要考虑到运输的便利性，水厂平台钢格栅板，宽度只能做到1200mm。

一般钢格板材料扁钢的长度是6米。任何一块钢格板的尺寸均受铺吊和搬运过程中的受力限制，可拆卸铺板的尺寸还需考虑到使用人工搬运时的重量限制，所以钢格板对宽度、长度要求是有规定的。

平台钢格板的尺寸一般都是根据客户要求来定的，下面为常见的可以参考一下。

以 G325/30/100 F G为例，325是扁钢的宽和厚（32宽，5厚），30是扁钢中心距，100.是横杆中心间距，F是扁钢外形标，高空平台钢格栅，G是表面处理标记。

根据工程需要承重的不同可以改变这些数据，例如：G505/40/100，G505/30/50等

树池盖板也叫做护树板，树篦子，树围子，树池篦子等等，地域叫法不同。主要用于园林绿化、市政建设等。

树池盖板主体是由二块或四块对称的板体对接构成，检修平台钢格栅，树池盖板的中心留有树孔，临沧平台钢格栅，树孔的周围设有多个漏水孔。可以起到预防水土流失，美化环境的作用。有菱镁复合、不锈钢、铸铁、树脂等多种材质生产的树池盖板。

不知道你是要哪种树池盖板，河北安平县被称作“丝网之都”生产铸铁、不锈钢、树脂等材质的盖板的众多。

高空平台钢格栅-临沧平台钢格栅-巨晨丝网由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巨晨丝网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李旭。