

养猪厂用清粪设备刮粪机介绍

产品名称	养猪厂用清粪设备刮粪机介绍
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

刮粪机开始工作前要把清粪主机减速机两侧不需要动力一侧（即刮粪板离主机近）的连接轴断掉（如图所示），即拔掉连接轴与主机减速机连接处的螺栓，这样能清粪机主机能够通过减速机工作带动纺车架绳轮转动，使牵引绳能够缠绕在绳轮上从而牵引刮粪板向主机方向移动，而主机另一侧刮粪板会随着牵引绳的变化移动。反回时步骤相反，要把原来动力侧的螺栓拔掉，把原来非动力侧的螺栓安上。刮粪板往返一次即完成一次清粪工作

自动刮粪机是一种主要用于牛舍猪舍鸡舍等各种养殖场的牲畜粪便清扫的机器。能够大大减轻了劳动强度，使室内保持良好的空气环境，给牲畜一个好的生存空间，可减少疾病的发生率养猪用清粪设备刮粪机介绍

1、按动力构成可分为单相电和动力电两种。

2、按机器配套减速机类型可分为蜗轮蜗杆减速机和摆线针减速机两种，运用蜗轮蜗杆减速机电机与减速机之间皮带相衔接，运用摆线针减速机电动机和减速机之间直接法兰衔接，摆线针减速机输出扭矩大更适合加宽加长粪道，刮粪宽度能够达到4米。

3、按绕绳轮区分，分为单驱动轮和双驱动轮。单驱动轮机器工作时分一个动力输出轮，双驱动轮机器工作时两个动力输出轮有用的避免了绳子打滑现象的发作。养猪用清粪设备刮粪机介绍

刮粪机介绍：自动清粪机主要用于笼养的家禽家畜粪便清出，是家禽养殖必备的助手。

使用安装条件

- 1、牵引主机宜安装在室外，其安装平台高度应与粪槽底水平位基本一致，刮粪板基本宽度1.8米，特殊宽度可定制。
- 2、粪槽深度要求30cm以上，两壁及底部要求较平直，粪道中无障碍物。养猪用清粪设备刮粪机介绍
- 3、主机及转角能安装固定件应预埋，安装牢固。

