

邹平镀锌风管厂商联系方式 齐利诚

产品名称	邹平镀锌风管厂商联系方式 齐利诚
公司名称	山东齐利诚节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区孟家村东
联系电话	15153333376 15153333376

产品详情

使用镀锌钢板风管有以下好处：

- 1、良好专的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一。
- 2、产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消，人们对于生活质量和环境的要求也是越来越高，在楼房建造时和一些工厂中都会考虑到通风系统是不是良好，而且在家中种植一些植物，也需要良好的通风才能保证植物的旺盛生长。
- 3、镀锌风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，节省运行费用，气密性及密属闭性好、承压抗压强度高。
- 4、镀锌风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。

保温资料的详细请求有：导热系数小，普通不超越 $0.23W/m \cdot K$ ；资料的孔隙率高，密度小，密度普通不超越 $600kg/m^3$ ；具有一定的抗压强度，不易变形；吸湿性小，对管壁无腐蚀作用；不宜采用有机物和物，否则要停止防腐防火处置。

方变圆角铁法兰风管加工--角铁法兰生产厂家---角铁法兰风管---镀锌矩形风管----白铁管道

风管漏光试验与试压

- 1、采用漏光法检测系统，低压系统风管每10米接缝，漏光点不得超过2处，且100米接缝平均不大于16处为合格。

(1) 本工程通风工程风管在安装完成后，镀锌风管有哪些厂家，对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时，光源置于风管外侧；晚上检测时，光源置于风管内侧。

(2) 检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察。当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，并做好记录。

邹平镀锌风管厂商联系方式-齐利诚由山东齐利诚节能环保科技有限公司提供。山东齐利诚节能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。齐利诚——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区孟家村东，联系人：卜祥峰。