

环氧防腐漆 巢上彩

产品名称	环氧防腐漆 巢上彩
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

产品详情

高氯化聚乙烯高氯化聚乙烯防腐漆组成：氯化聚乙稀树脂(HCPE)、改性树脂、增塑剂、颜料、添加剂、溶剂等配制而成高氯化聚乙烯防腐漆性能：漆膜坚韧，具有优良的耐侯性、耐蚀性和阻燃性。对工业大气、“三废”污染介质和不同浓度的酸、碱、盐、矿物油及其他腐蚀介质（氨、氯、二氧化碳）均具有优异的防腐性能过氯化聚乙烯防腐漆用途：适用于石油化工、冶金矿山、建筑厂房、交通设施、船舶桥梁、工程机械、污水处理等钢结构及混凝土设施、工业地坪等防腐工程。无机防腐漆无机防腐漆ZS由新型无机聚合物和经过分散活化的金属、金属氧化物纳米材料无机聚合物涂料，能与钢结构表面铁原子快速反应，生成具有物理、化学双重保护作用对环境无污染，使用寿命长，防腐性能达到国际0先进水平，是符合环保要求的高科技换代产品。

开发高固体分和无溶剂防腐涂料系列我国产品主要在技术水平、经济实力、质量0保证体系和产品信誉等综合实力与外商差距较大，难以打入市场。为此，首先应在技术开发方面下功夫，尤其是开发无铅和无铬防锈颜料的底漆，即以磷酸锌和三聚磷酸铝为主的防锈底漆。

开发水性富锌底漆无机富锌底漆和水性无机富锌底漆是长效底漆之一，但它们都是溶剂型涂料。而以高模数的硅酸钾为基料的水性无机富锌底漆是经实践考验的高机能防腐涂料，环氧防腐漆，具有发展潜力。

焊缝、边角及表面凹凸不平部位应多蘸涂料或增加涂敷遍数。每道漆的涂敷间隔时间应不大于24小时，下一道漆宜在上道漆表干后涂敷。若上一道漆已经固化，应打毛后方可涂敷下一道漆。zui后一道面漆涂敷完成后，应在常温25 下固化7天以上方可投入使用。如果固化温度低于10 ，应固化10天以上方可投入使用。施工过程中应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对涂料粘度及涂敷工艺参数等进行调整，保证防腐层zui终厚度达到设计要求。环氧防腐漆-巢上彩(推荐商家)由武汉巢上彩建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉巢上彩建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!