

生产供应单向滚针轴承 NA4904AEASE

产品名称	生产供应单向滚针轴承 NA4904AEASE
公司名称	济南市天桥区哈瓦洛机电经销处
价格	24.00/套
规格参数	品牌:RIV 型号:NA4904A 旧型号:4524904
公司地址	山东省 · 济南市天桥区国际五金机电城A区105
联系电话	86-053188638467 13605406083

产品详情

品牌	RIV	型号	NA4904A
旧型号	4524904	类型	滚针轴承
内径	20（mm）	外径	37（mm）
厚度	17（mm）	重量	0.085（kg）
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高速
用途	工程机械	滚动体列数	多列
滚道类型	直线滚道	样品或现货	现货
轴承材质	渗碳轴承钢（表面硬化型）		

滚针轴承(needle bearing)是带圆柱滚子的滚子轴承，相对其直径，滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面，轴承仍具有较高的负荷承受能力，因此，特别适用于径向空间受限制的场所。

滚针轴承的定义及由来 滚针轮廓面在近端面处稍微收缩。滚针和滚道线接触修正的结果可

避免产生有破坏性的边缘应力。支承滚轮滚针轴承系厚壁外圈，经高温高氮淬火，高精密分选的滚子由高刚性外圈的挡边引导，利用线状接触，滚轮可以直接在滚道上轻松转动，并可以承受巨大的载荷。为去除应力，支撑滚轮的外圈采用弧面设计，曲线滚轮有带单、双密封圈、不带密封圈、带密封环等各种规格型号。带密封圈存储润滑脂空间大、提供锂基脂长久性润滑，并延长润滑间隔。密封圈材质为带骨架丁腈橡胶或st12，其运转温度范围为-30 ° c至+100 ° c或-30 ° c至+180 ° c。密装式的曲线滚轮可承受较重的极强载荷和高性能运转。 rsto外圈无挡边，无内圈支承滚轮

滚针轴承的特点及用途：

滚针轴承装有细而长的滚子（滚子长度为直径的3~10倍，直径一般不大于5mm），因此径向结构紧凑，

其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时，外径最小，特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结果。根据使用场合不同，可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件，此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面，为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同，轴或外壳孔滚道表面的硬度，加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。

滚针轴承的类型

除了型录所列，可用于一般工程的轴承，如：敞开式冲压外圈滚针轴承（1）、封闭式冲压外圈滚针轴承（2）、具内圈滚针轴承（3）和不具内圈滚针轴承/无内圈无保持架滚针轴承（4）、有保持架和无保持架装满滚针轴承（5）skf还可供应各种类型的滚针轴承，1、滚针保持架组件2、无挡边滚针轴承3、自调心滚针轴承4、组合滚针/球轴承5、组合滚针/推力球轴承6、组合滚针/圆柱滚子推力轴承 sto外圈无挡边，有内圈支承滚轮 rna22...2rs双面密封，无内圈支承滚轮 na22...2rs双面密封，有内圈支承滚轮 natr natr...pp平挡圈轴向引导支承滚轮 natv natv...pp平挡圈轴向引导支承滚轮，满针型 nutr滚动体引导支承滚轮，满滚子型 cry英制平挡圈轴向引导支承滚轮

滚针轴承的类型 除了型录所列，可用于一般工程的轴承，如：敞开式冲压外圈滚针轴承（1）、封闭式冲压外圈滚针轴承（2）、具内圈滚针轴承（3）和不具内圈滚针轴承/无内圈无保持架滚针轴承（4）、有保持架和无保持架装满滚针轴承（5）skf还可供应各种类型的滚针轴承，1、滚针保持架组件2、无挡边滚针轴承3、自调心滚针轴承4、组合滚针/球轴承5、组合滚针/推力球轴承6、组合滚针/圆柱滚子推力轴承 sto外圈无挡边，有内圈支承滚轮 rna22...2rs双面密封，无内圈支承滚轮 na22...2rs双面密封，有内圈支承滚轮 natr natr...pp平挡圈轴向引导支承滚轮 natv natv...pp平挡圈轴向引导支承滚轮，满针型 nutr滚动体引导支承滚轮，满滚子型 cry英制平挡圈轴向引导支承滚轮。

济南哈瓦洛机电有限公司 联系电话；0531-88638467 手机；13605406083

滚针轴承(needle bearing)是带圆柱滚子的滚子轴承，相对其直径，滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面，轴承仍具有较高的负荷承受能力，因此，特别适用于径向空间受限制的场合。

滚针轴承的定义及由来 滚针轮廓面在近端面处稍微收缩。滚针和滚道线接触修正的结果可

避免产生有破坏性的边缘应力。支承滚轮滚针轴承系厚壁外圈，经高温高氮淬火，高精度分选的滚子由高刚性外圈的挡边引导，利用线状接触，滚轮可以直接在滚道上轻松转动，并可以承受巨大的载荷。为去除应力，支撑滚轮的外圈采用弧面设计，曲线滚轮有带单、双密封圈、不带密封圈、带密封环等各种规格型号。带密封圈存储润滑脂空间大、提供锂基脂长久性润滑，并延长润滑间隔。密封圈材质为带骨架丁腈橡胶或st12，其运转温度范围为-30 °c至+100 °c或-30 °c至+180 °c。密装式的曲线滚轮可承受较重的极强载荷和高性能运转。 rsto外圈无挡边，无内圈支承滚轮

滚针轴承的特点及用途：

滚针轴承装有细而长的滚子（滚子长度为直径的3~10倍，直径一般不大于5mm），因此径向结构紧凑，其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时，外径最小，特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结果。根据使用场合不同，可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件，此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面，为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同，轴或外壳孔滚道表面的硬度，加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。

滚针轴承的类型

除了型录所列，可用于一般工程的轴承，如：敞开式冲压外圈滚针轴承（1）、封闭式冲压外圈滚针轴承

(2)、具内圈滚针轴承(3)和不具内圈滚针轴承/无内圈无保持架滚针轴承(4)、有保持架和无保持架装满滚针轴承(5) skf还可供应各种类型的滚针轴承, 1、滚针保持架组件2、无挡边滚针轴承3、自调心滚针轴承4、组合滚针/球轴承5、组合滚针/推力球轴承6、组合滚针/圆柱滚子推力轴承 sto外圈无挡边, 有内圈支承滚轮 rna22...2rs双面密封, 无内圈支承滚轮 na22...2rs双面密封, 有内圈支承滚轮 natr natr...pp平挡圈轴向引导支承滚轮 natv natv...pp平挡圈轴向引导支承滚轮, 满针型 nutr滚动体引导支承滚轮, 满滚子型 cry英制平挡圈轴向引导支承滚轮

滚针轴承的类型 除了型录所列, 可用于一般工程的轴承, 如: 敞开式冲压外圈滚针轴承(1)、封闭式冲压外圈滚针轴承(2)、具内圈滚针轴承(3)和不具内圈滚针轴承/无内圈无保持架滚针轴承(4)、有保持架和无保持架装满滚针轴承(5) skf还可供应各种类型的滚针轴承, 1、滚针保持架组件2、无挡边滚针轴承3、自调心滚针轴承4、组合滚针/球轴承5、组合滚针/推力球轴承6、组合滚针/圆柱滚子推力轴承 sto外圈无挡边, 有内圈支承滚轮 rna22...2rs双面密封, 无内圈支承滚轮 na22...2rs双面密封, 有内圈支承滚轮 natr natr...pp平挡圈轴向引导支承滚轮 natv natv...pp平挡圈轴向引导支承滚轮, 满针型 nutr滚动体引导支承滚轮, 满滚子型 cry英制平挡圈轴向引导支承滚轮.

济南哈瓦洛机电有限公司 联系电话; 0531-88638467 手机; 13605406083