

六安grc线条 成品grc线条 六安金点

产品名称	六安grc线条 成品grc线条 六安金点
公司名称	六安市金点欧式装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南大道
联系电话	18005641709 18005641709

产品详情

不仅使用寿命长，而且粘结牢固，并已经有和规范，且在大量工程中应用证明可行，是的。GRC构件的体积密度约为1.8 - 1.9，8毫米厚，标准GRC板重量仅为十五千克、抗弯强度超过三十四兆帕、抗压强度超过四十兆帕、大大超过要求。GRC英文全名：Glass-fiber Reinforced Comite，GRC是以耐碱玻璃纤维作增强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材，通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。

EPS板外墙外保温体系已是体系，但建筑师便担心是否会影响立面效果的实现，EPS装饰线完全打消建筑师们的顾虑，grc线条生产厂家，这些材料加入土中后与水之间发生水和作用产生Ca(OH)₂产物，Ca(OH)₂与粘土颗粒发生离子交换形成固化物，达到加固土体骨架的作用，修饰之后，通常需要采用洁净而且的聚乙烯薄膜来将模具包住，六安grc线条，以放置GRC构件中的水分受到蒸发和风的影响，同时也有助于保持水化热，在养护的初期应保证GRC构件能够拥有足够的强度，使其在脱模与搬运的过程中不会受到损伤。

GRC构件

当墙基为非承重墙时做法：出于加强构造安全措施，grc线条价格，安装钢骨架，即采用50*50*5方钢作为竖向龙骨、上部使用200*100*8后置预埋件采用M12*160化学锚栓固定在混凝土结构框架梁上，下部使用5*5角码与挑梁转接并用M8*80膨胀螺栓固定。GRC构件预埋铁件焊接在龙骨上，焊接牢固后刷防锈漆做防锈处理。两块GRC板拼接处做法：材料预埋铁件伸出2~3mm，在材料侧口开槽，焊接方式链接两块材

料内的预埋铁件。

六安grc线条-成品grc线条-六安金点(推荐商家)由六安市金点欧式装饰工程有限公司提供。“eps线条”选择六安市金点欧式装饰工程有限公司，公司位于：安徽省六安市裕安区城南大道，多年来，六安金点坚持为客户提供好的服务，联系人：邓经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。六安金点期待成为您的长期合作伙伴！