

防腐地坪批发 茂名地坪 德佳墙面涂装涂料

产品名称	防腐地坪批发 茂名地坪 德佳墙面涂装涂料
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

[三]施工方式：镘涂是环氧自流平地坪涂料传统的施工方法，也是目前国内的施工方法。其优点是操作简单、易于培训、适用范围广。不足之处是单人施工效率较低：镘涂自流平面漆300~500m²/人·天。自流平地坪施工效果易受到施工人员水平参差不齐的影响。随着自流平地坪涂料的应用，尤其是在大面积工程中的应用猛增，防腐地坪批发，自流平的施工方法也不再局限于简单的镘涂。无气喷涂的施工方式近年来逐渐开始流行，无气喷涂施工安全：2000m²/机器·天，且具有涂装效果好、用料节省、涂层附着力高等优点，尤其适合大面积工程的应用。

3、混合比例：多组分产品应向客户提供主剂和固化剂的混合使用比例，聚氨酯地坪，现在多组分涂料一般按照混合比例成套销售，茂名地坪，方便客户按照配比将两组分混合在一个容器中熟化后使用。当不能一次全部混合使用时，混合比例数据可保证配漆比例正确。

4、稀释剂和加量：施工中必须要保证地坪漆涂料有适当的黏度，可加入少量稀释剂以便达到理想黏度。施工方法不同，对环氧地坪漆涂料的稀释比例要求也不同。说明书中应规定使用稀释剂的种类以及推荐的各种施工方法对应的稀释比例。

为什么环氧地板漆在施工完成后会出现地面不平

环氧地板漆完工后发现地面感觉不平，特别是亮光型的环氧地板漆，在光线下感觉特别明显，这是什么原因造成的呢?又该如何解决呢?

环氧地板漆对基层地面的要求比较高，基层地面不平整，环氧地板漆施工前有没有将基础地面处理到位，就会导致环氧地板漆施工后表面看起来不平整。因为环氧地板漆本身的厚度大概在0.5-3.0mm

左右，并不能有效改善地面的平整度。所以，基础地面的处理非常重要。

防腐地坪批发-茂名地坪-

德佳墙面涂装涂料由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是广东深圳,室内涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在德佳地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德佳地坪更加美好的未来。