

# 白沙水性聚合物彩浆防滑路面 水性聚合物薄层 山东西建

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 白沙水性聚合物彩浆防滑路面 水性聚合物薄层<br>山东西建 |
| 公司名称 | 山东西建建筑材料有限公司业务部               |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 济南市天桥区历山北路黄台电子产业园D座A厅S<br>21室 |
| 联系电话 | 15288850600 15288850600       |

## 产品详情

水性聚合物彩浆防滑路面\_与多种多样板材坚固粘接\_不脱离 水性聚合物彩浆防滑路面是一种水性环境保护改性材料高分子材料聚合物新一代路面彩色化层析铺路面，不仅有无机材料的刚度，又融合了有机材料的软性，化学交联反映聚合物使其与沥清或混凝土农村基层具备优良的结合性，维持与板材同步胀缩性，适合混凝土沥清等多种多样板材路面彩色化。水性聚合物彩浆防滑路面是在原来路面之铺上装一层彩色聚合物耐磨损耗层，薄厚一般为2-4mm，内掺整体彩色耐磨损石料融合聚合物的柔韧度，使其路面有着更强的耐磨损和防滑特性。水性聚合物彩浆防滑路面是在目前沥清路面或混凝土路面上开展彩色化、防滑耐磨损、颜色靓丽长久的新式路面彩色化铺设路面。水性聚合物彩浆防滑路面原材料特性特性；1.色调鲜艳、特性平稳、美观大方、装饰设计效果非常的好2.防滑、耐磨损、柔韧性、路面安果佳3.抗强酸强碱、油渍、抗冻融循环性喷漆型彩色沥清是一种改性材料高分子材料聚合物新型装饰材料。在灰黑色沥清路面（或是混凝土路面）基本上，喷漆一层彩色沥清透层，具备抗压强度、抗撞击力、耐磨损防滑柔韧度能，工程施工简易（摆脱了彩色热拌沥清的多元性）成形迅速（常温状态2~4钟头干固，大半天内对外开放）无毒性无一切味道是翠绿色节能型的商品）4.绿色、环境保护、、无有危害物资供应蒸发5.粘合力强，不脱皮，起壳，总体没有色差。

山东西建建筑材料有限公司凭借的地坪材料、的地坪知识、经验丰富的技术团队，为顾客提供包括技术咨询，基础勘测，施工指导，地坪系统解决方案，帮助客户创造更大的利润空间。

彩色道路用不同的颜分不同道路的使用功能，并通过提供高摩擦力面层从而起到很好的防滑效果。各种车辆“各行其道”，道路更畅通、安全更获保障，有利于交通安全，避免交通事故。彩色防滑路面的引入，对改善我国交通恶化的现状，有着积极深远的意义。

交地水性环保改性高分子聚合物路面新一代路面彩色化薄层铺装系统，是在原有的路面上加铺一薄层彩色聚合物耐磨耗层，厚度一般为2mm-4mm，是沥青或混凝土路面表面彩色化的理想材料，与基层道路保持同寿命，车行道和人行道均可采用。

水性高分子聚合物路面性能优势：1简单易施工，水性聚合物材料 聚合物彩浆防滑路面，  
2快速固化，3防滑，4持久耐用，5色泽持久，6持久耐用，7高耐磨损，8高耐碾压，9抗紫外线。

水性环保改性高分子聚合物路面适用范围：适用于各种需要彩色化的路面铺装。

行业统称：水性彩色沥青 水性聚合物路面 水性高分子防滑路面

水性聚合物防滑路面是在原有路面之上铺装一层彩色聚合物耐磨耗层，厚度一般为2-4mm，内掺通体彩色耐磨骨料结合聚合物的柔韧性，使其路面拥有更好的耐磨和防滑性能。水性聚合物路面防滑涂料是在现有沥青路面或混凝土路面上进行长久彩色化、防滑耐磨、色彩亮丽持久的新型路面彩色化铺装系统。

水性彩色沥青性能特点：

- 》的耐候性能，保持颜色鲜艳亮丽
- 》耐沾污性好，遇雨水可自清洁
- 》杰出的耐冲击性、耐磨性、防滑性
- 》水性绿色环保，不含甲醛、不含溶剂
- 》刚柔相济，交地彩色聚合物罩面采用进口高分子互穿结构树脂，提供了强度和弹性的平衡。

》不是路面漆，他是通体色彩地面铺装材料，透气防水的呼吸性能完全避免了传统材料褪色、脆裂、耐水耐污性差等现象；更好的保护延长路面使用寿命。

》便捷施工，一般采用常规简单工具进行刮涂或喷涂方式施工以达到一定的加铺厚度2-4mm，常温条件4小时即可通行。

适用范围：适用于各种需要彩色化的路面铺装。

白沙水性聚合物彩浆防滑路面 水性聚合物薄层-山东西建由山东西建建筑材料有限公司提供。山东西建建筑材料有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东西建一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。