

入墙式5-80度手术室保暖柜

产品名称	入墙式5-80度手术室保暖柜
公司名称	北京福意联医疗设备公司
价格	65321.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 温度范围:2-48度
公司地址	北京市东城区朝阳门SOHO909
联系电话	13810107072

产品详情

该设备主要是针对于医疗、化工、实验室、电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在设定温度的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求，在低温、高温、条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

入墙式5-80度手术室保暖柜 产品参数

参数	FYL-YS-150L	FYL-YS-280L	FYL-YS-430L	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
电源电压	AC220V 50Hz				
温 范围	2 ~48				
温 波动	± 2				
超温报警	当温 高于或者低于设置的温 5 时触发报警功能				
消耗功率	100w	160w	360w		
工作室尺寸	520*440*655	524*438*1223	510*530*1585	1160*585*1250	1160*680*2105
外形尺寸	595*570*865	595*570*1445	595*680*1805	1267*680*1818	1267*680*2105
门体	单门	双门			
制动脚轮	无	4个			

入墙式5-80度手术室保暖柜 性能特点：1、参数要求1.1 制冷功率：160W1.2 产品容量：280L1.3 温度范围：2~48 （每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V1.5 无噪音设计：噪音低于42dB（A）1.6 外形尺寸：595*570*1445mm1.7 内部尺寸：520*440*1230mm2、产品功能要求：2.1 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能2.2 加热原理：PTC陶瓷加热，翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀2.3 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空玻璃门2.5 外箱材料：采用冷轧钢板2.6 内胆材料：采用ABS工程塑料2.7 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层2.8

嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、产品结构要求：3.1

产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2

适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%无凝露。3.3

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。3.4 微电脑温度控制器，LED数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外

入墙式5-80度手术室保暖柜 售后：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。