嘉兴南湖区家具板材甲醛释放量检测 室内甲醛浓度检测

产品名称	嘉兴南湖区家具板材甲醛释放量检测 室内甲醛浓度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

家具的表面装饰方式对甲醛的封闭作用是很明显的,在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。

2.承载率

所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数和体量,从而降低家具中的甲醛散发。

3.扩散途径

值得强调的是,板式家具封边的重要性。同时在设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。

4.使用环境

使用环境的实际使用条件,对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在通常气候条件下,温度提高8,空气中的甲醛浓度将提高一倍;湿度增加12%,甲醛释放量将增加15%左右。因此,在有条件的前提下,可以利用空调和新风系统装置等来调节室内的温湿度和新风量,从而使甲醛散发得到适度控制。

5.陈放时间和条件

家具的甲醛散发浓度与生产后的陈放时间呈正向相关。因此,在使用之前应陈放一段时间,并且在陈放时置于高温高湿环境,加速甲醛散发,以减少以后使用中的污染。