

电动伸缩门厂家 张家口电动伸缩门 顺旺卷帘门

产品名称	电动伸缩门厂家 张家口电动伸缩门 顺旺卷帘门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

我们公司的产品销售广泛，种类繁多，让您有更多的选择，接下来我来介绍一下工业伸缩门：

工业伸缩门根据使用场地的要求可以实现如下开启方式：

- 1、电动开启：可采用按钮控制开启，具有手动应急装置，使用为普遍。
- 2、手动开启：使用手动葫芦开启（目前基本比较采用）
- 3、地磁环：对于叉车及铲车进出需及时关闭的场所尤其适用。

伸缩门的主要由伸缩门体 机头 控制器三部分组成。伸缩门就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞的大小.来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门门体采用不锈钢以及铝合金型材质制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大，驱动器采用特种电机驱动，蜗杆涡轮减速，并设有自动离合以及手动离合器，当然啦，您不用担心离合停电或突然断电这个问题，因为我们这个产品的特色之一就是，当自动离合停电时可自启闭，手动离合停电时可手动启闭。相比传统的门来说，更加的简单，易操作，而且美观，大方！根据自动伸缩门产品自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是舒服的。高度为1.6米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。自动伸缩门的高度要顺应力学原理，自动伸缩门产品的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于自动伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。

自动伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。电动伸缩门电动伸缩门生产厂