

九竹伸缩门，九竹电动伸缩门，九竹厂家、九竹电动门维修

产品名称	九竹伸缩门，九竹电动伸缩门，九竹厂家、九竹电动门维修
公司名称	南京市秦淮区百强电控门业销售中心
价格	888.00/米
规格参数	九竹:1600*660 JZ-050:1750*920 南京:1800*750
公司地址	南京市秦淮区小杨村2幢102室（经营场所）
联系电话	025-84401786 18951745786

产品详情

、电动伸缩门特点：

伸缩门，又叫电动伸缩门，就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞大小来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机，滑道、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭。控制系统包括控制板、按钮开关组成，另可根据用户需求配备多个无线遥控装置。

二、伸缩门安装说明

1、适用范围：政府机关、企事业单位大门、活动围墙。

2、工作程序及作用：值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动，以达到控制大门封闭与放行的目的。

3、产品结构：电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1) 伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。九竹电动门九竹伸缩门九竹道闸

2) 机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器分普通型和机器人型。

3) 控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

A) 控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

B) 台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。

C) 手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环

境而定)活动控制大门的开、关。

三、适用范围：

适用于各种企事业单位、机关院校、厂区小区、娱乐场所、宾馆饭店等公共场合，可以美化环境、改善企业面貌、提升企业形象、提高安全系数；更有助于营造文明企业、文明单位、文明城市的气氛，是现代门体装置中的设备。