

PET IP252BR1 日本BPP

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PET IP252BR1 日本BPP |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:PET IP252BR1 型号:日本BPP 产地:PET吹瓶级原材料 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214 |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933 |

产品详情

PET IP252BR1 日本BPP/PET吹瓶级原材料

PET日本BPP IP252BR1吹瓶级 透明级 PET/IP252BR1/日本BPP 生产企业: 日本BPP 原料描述部分
规格级别 外观颜色 该料用途 备注说明 透明, 抗化学性 其它 注塑 用于化妆品包装的注塑级

| |
|-------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| 产品信息 Product |
| 日本BPP IP252BR1 聚对苯二甲酸乙二醇酯 聚酯: |
| Cas:25038-59-9 |
| 化学名称:聚对苯二甲酸乙二醇酯#聚酯 |
| 化学式:C8H6O4.C2H6O2 |
| 物理形态:颗粒 |
| 分子量: 228.19868 |
| 产品分类 |
| 塑料弹性体 > 工程塑料 |
| 应用分类 |

零件组装/装配 > 包装 > 化妆品包装类

性能参数 Properties

| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 导热系数 | 5.3 10 ⁻⁴ cal/scm | JIS K-7123 |
| 热膨胀 | 7.1 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | ASTM D-177 |
| 比热 | 1.26 KJ/ Kg | ASTM D-648 |
| 熔点 | -- | DSC method |
| 维卡软化点 | 76 | ISO 306 |
| 热变形温度 | 72 ° C(° F) | - |
| 延伸率 | >300 % | ISO 527 |
| 比重 | 1.34 g/cm | ISO 1183 |
| 固有粘度 | 0.68 dl/g | BPP methodIV |
| 弯曲强度 | 83 MPa | ISO 178 |
| 拉伸强度 | 57 MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2.5 GPa | ISO 178 |
| 夏氏冲击强度 | 2 kJ/m ² | ISO 179缺口 |