# 憎水型聚氨酯封边岩棉夹芯板防火相关介绍

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 憎水型聚氨酯封边岩棉夹芯板防火相关介绍 |
| 公司名称 | 江苏腾威彩钢集团有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:腾威彩钢<br>型号:1000<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 海安市大公镇安海中路6号（注册地址） |
| 联系电话 | 13862483211 |

# 产品详情

聚氨酯封边岩棉夹芯板

新型防火岩棉夹芯板是选用两层高品质的彩色涂层钢板或其他压型的金属板材做面板，辊压成型后，将分条后的岩棉90度翻转（使其纤维垂直于上下两层钢板），通过粘结剂，将岩棉与金属面板粘接，复合而成美观、平整、刚韧的建筑板材。成型后的板材具有优良的防火、保温、环保等特点，为工业建筑围护系统提供了一个不错的选择。

聚氨酯封边岩棉夹心板搭接口

聚氨酯岩棉板，又称聚氨酯侧封岩棉板，充分利用了聚氨酯的保温性能和岩棉的防火性能，是集保温、防火于一体的新型复合板。是一种新型防火岩棉夹芯板是选用两层高品质的彩色涂层钢板或其他精密压型的金属板材做面板。辊压成型后，将分条后的岩棉/玻璃棉90度翻转(使其纤维垂直于上下两层钢板),通过高强度的、高粘结力的、高防火的粘结剂,将优质岩棉/玻璃丝棉与金属面板强力粘接。复合而成美观、平整、刚韧的建筑板材.成型后的板材具有优良的防火,保温，环保等特点,为工业建筑围护系统提供了一个好的选择.

岩棉系统

采用憎水岩棉，防止水汽对岩棉侵蚀

系统组成

上压型钢板、岩棉/玻璃棉/自发泡聚氨酯材料、下压型钢板、两侧为聚氨酯。

## 连接方式

防火岩棉屋面板被自攻螺钉连接在檩条上，插接式连接

## 产品特点

移步换景的视觉效果。集立体感与优雅装饰效果于一体，墙面光泽度、色度、亮度随光线角度与位置不同产生鲜明的明暗条纹。

## 适用范围

各类工业厂房、民用建筑及公共建筑等钢结构建筑特的非承重屋面围护。

## 工程案例

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命

两侧没有封边，水容易渗入导致板变形

板型搭接

隐藏式搭接，有效延长使用寿命

环保性能

聚氨酯封边有效防止岩棉外露

没有聚氨酯封边导致岩棉外露