

PP免火焰真空电镀处理水 PP水

产品名称	PP免火焰真空电镀处理水 PP水
公司名称	东莞市铭锋新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	免费:134 提供:8008 样品:3856
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址）
联系电话	13480083856

产品详情

PP免火焰真空电镀处理水 PP水

一、产品物理性质及应用：

1、M-8036为改性聚烯烃，应用PP真空电镀免火焰，五金 UV返修 尼龙加玻纤 纯尼龙 PPS等表面处理有较好的附着力。

物理性能

固含（%）： 5 ± 2

Tg： 65 （理论值）

色泽： 1

外观： 透明液体

粘度： 30-35 25 (Pa.s)

二、产品应用

PP真空电镀免火处理 五金 UV返修 尼龙 PPS

可做为表面处理剂，性能超群。

由于不同的配方和条件，建议用户在使用前自行试验，确定最佳的量。

三、使用方法：

1、PP塑料表面清洁

2、喷涂PP水3-5um（表面湿膜）后用60° - 70° 烘烤约3-5分钟其附着力会更好（可湿喷湿）。

四、注意事项：

- 1、避免接触眼睛或皮肤，如不慎沾上，请用大量清水和肥皂水清洗，必要时及时就医。
- 2、产品保质期为6个月，宜贮存于阴凉（30 以下）避光处，通风良好的场所，远离火源。
- 3、本品开启后要及时密封保存，以免失效。

本资料所列数据是依据于我们目前所掌握的知识和试验的结果，因受客户使用条件和使用方法的影响，其结果会有所不同，故本资料所列内容不作任何保证之用，仅供参考，客户在使用该产品前对其适用性和有效性有义务进行预先测试。

