

河南厂家硅胶电加热毯工业加热毯硅橡胶加热板

产品名称	河南厂家硅胶电加热毯工业加热毯硅橡胶加热板
公司名称	河南浩龙科技有限公司
价格	9.00/件
规格参数	品牌:浩龙 型号:HL-X 产地:周口
公司地址	河南省周口市郸城县胡集乡刘寨153号
联系电话	15836277311 15836277311

产品详情

硅橡胶加热板特点：

- 1.可以根据客户要求，定做各种形状尺寸（如圆形、椭圆形、椎形....）。
- 2.硅橡胶加热板的绝缘层由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝缘性能，击穿电压可达20~50KV/m，所以可以放心使用。
- 3.硅橡胶加热板安装极为方便，可以通过室温硫化胶，硫化安装，也可以根据客户要求孔安装，或用捆绑形式安装。
- 4.发热元件用：将镍合金的发热丝缠绕于玻纤丝，加热功率可达到 $2.1W/cm^2$ ，加热更加均匀。
- 5.防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。河南浩龙科技有限公司

硅橡胶加热板技术参数：

- 1) 绝缘材料高耐温：250
- 2) 高使用温度：250 -300
- 3) 绝缘电阻：5 M
- 4) 耐压强度：1500v / 5s 5) 功率偏差：±8%
- 6) 耐电电压：> 5 KV，

7) 小20mm × 60mm

厚度1.5mm (薄0.8mm, 厚4mm) 引线长度: 标准200mm, 超出以上尺寸请与我司联系。

硅橡胶加热板使用说明:

1. 使用该类电热器件必须注意, 其持续使用工作温度应小于240 , 瞬时不超过300 。
2. 硅胶电热器件可工作与受压状态, 即用辅助压板使其紧贴受热表面。热传导良好, 在工作区温度不超过240 时, 其电流密度可达 $3\text{W}/\text{cm}^2$ 。
3. 粘贴式安装工况下, 允许工作温度小于150 。
4. 若是空中干烧况, 受材料耐温限制, 其电力密度应小于 $1\text{W}/\text{cm}^2$; 非持续工况, 电力密度可达 $1.4\text{W}/\text{cm}^2$ 。
5. 工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则, 特殊需要可以列外。

硅橡胶加热板可用于:

- 1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温, 使用时可直接缠绕在被加热部位的表面,
- 2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热,
- 3、医药设备辟如血液分析仪, 试验管加热器, 医疗保健塑身衣, 塑身瘦身腰带补偿热量等。

河南浩龙科技有限公司