

增韧 POE 韩国SK 851L 高粘低流动性 电线电缆 家用电器 汽车部件

产品名称	增韧 POE 韩国SK 851L 高粘低流动性 电线电缆 家用电器 汽车部件
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	品牌:SK 型号:851L 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体)/851L/韩国SK

加工级别：注塑级

特性：高流动,标准,增韧 用途：电线电缆,家用电器,汽车部件，改性塑料。

原料技术数据：

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度	ASTM D1505	0.857	
	熔指	ASTM D1238	1.0	
机械性能	门尼粘度	ASTM D1646	24	
	断裂拉伸强度	ASTM D638	25	
	断裂伸长率	ASTM D638	> 1000	
	拉伸模量100%	ASTM D638	14	
	弯曲模量	1%正割	ASTM D790	45
	撕裂强度	Type C	ASTM D624	28
	硬度	邵氏 A (1sec)	ASTM D2240	55
热性能		邵氏 D (1sec)	ASTM D2240	12
	熔点	SK Method		38

p>