

# 双螺杆空气压缩机 空气 螺杆式压缩机

产品名称	双螺杆空气压缩机 空气 螺杆式压缩机
公司名称	苏州工业园区惠鑫压缩机设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	苏州工业园区东环路328号东环大厦
联系电话	13962106295

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	博莱特
用途	天然气加气站用、凿岩机用、车辆制动用、轮胎充气用、矿用压缩机、医用压缩机	型号	BLT-350W
功率	250 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	0.7-1.2 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	3200 × 2100 × 2100 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆	噪音	75 ± 2 (dB)
blt-350w			screw compressor
型号	model		blt-350w
排气温度	displacement temperature		水冷 water-cooling: 40
排气压力	working pressure	bar	0.7/0.8/1.0/1.2
排气量	air displacement	m3/min	43.0/41.0/37.8/34.6
进水压力	water displacement	mpa	0.2 ~ 0.6
外型尺寸	dimension(l × w × h)	mm	3200 × 2100 × 2100
驱动方式	drive method		直联 direct
启动方式	starting method		y- 启动 starter
冷却方式	cooling model		水冷 water
压缩级数	no. of compression stage		单级 single stage
电源	electricity	v/ph/hz	380、460、3000、6000、00/3/50、60
环境温度	ambient temperature		-5 ~ +45
噪音	noise level	db(a)	75 ± 2

功率	motor power	kw	250
润滑油量	lubricant	l	100
重量	weight	kg	5580
出口管径	air outlet pipe diameter	Inch/mm	dn80
冷却水出入口管径	water outlet pipe diameter	Inch/mm	g2 "

人性化设计、世界顶尖技术、  
低能耗、高可靠性、安全环保、高效率

博莱特压缩机主机采用阿特拉斯专利sap专利型线--它采用阿特拉斯专利型线,转子直径相等;--相对于5/6齿或4/5齿结合,阴转子有更高的刚度;--因此不易变形,内部泄漏损失小;--齿顶速度低;--磨削加工成采用阿特拉斯专利型线螺杆,精度更高。博莱特压缩机双螺杆主机剖面解析图

博莱特压缩机双螺杆主机：三重油封，全球唯一专利，主机永不漏油

博莱特压缩机优质的主机轴承

变工情况下的高稳定性，适应载荷的不断变化，增加转子的使用寿命—运行速度低，减少了轴承磨损—运行温度低，减低了轴承负载—轴承高效,使用寿命长。博莱特压缩机监控系统

面板显示

\*.排气压力\*.排气温度\*.故障显示\*.万年历\*.运行电流\*.保养参数\*.运行模式\*.  
总运行时间\*.加载运行时间\*.运行状态

故障报警停车

\*.主机排气温度过高\*.温度传感器故障\*.起动机故障\*.主电机过载

;

\*.风扇电机过载\*.电机反转（aprs逆相控制器）

;

\*.控制电源故障\*.压力传感器故障

;

\*.排气压力过高

;

每台机组均采用博莱特公司开发的微电脑逻辑控制系统，具有自我诊断及自我保护功能，良好的人机中文显示面板能显示机组实际运转情况，可实现启动前系统自检，并在运行中监测所有安全相关参数。如机组发生故障，电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换部件并作必要的维护，液晶面板显示，实时数据跟踪，历史数据记录，预防性保养。机组电脑系统留有备用输出，输入接线端可实现多台机组连锁控制及远端控制。可在无人值守的情况保证一天24小时安全为

您工作。博莱特压缩机监控系统