

PMMA赢创德固赛ZK5BR光学级

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PMMA赢创德固赛ZK5BR光学级 |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 42.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:赢创德固赛 型号:ZK5BR 产地:赢创德固赛 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

PTW 自身在零下40度还有抗冲击性能，材料柔韧，可作为增韧剂；同时极性高，和各种聚合物相容性好。可作为PE、PP、PET、PA、PC、ABS、PC/PBT、PC/ABS等的抗冲，相容改性。是色母粒载体。

PMMA赢创德固赛ZK5BR光学级

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)IH830/韩国LG

特性备注：热性、机械强度及表面硬度强。

用途：适用于尾灯和其他汽车零件。

性能介绍：熔体流动速率:2.3 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6。

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)IH830C型/韩国LG

特性备注：颜色区分：IH830C透明色；IH830C-CP4006（红色）；IH830C-CP2001（黄色）

性能介绍：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)560F/日本旭化成。

特性备注：动性好，透明性，耐气候性、表面硬度及耐化学药品性优异。

用途：适合形状复杂的制品，大型制品。

性能介绍：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.004 %缺口冲击强度:

