

湖州市湖砂压碎值检测 有机质含量检测

产品名称	湖州市湖砂压碎值检测 有机质含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:湖砂 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

建筑用砂种类及用途

1、天然砂

包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂，用于儿童沙滩、沙滩乐园用的白沙子。

2、人工砂

包括机制砂、混合砂。在工程领域，是机制砂、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的理想生产设备。在矿业领域，广泛地应用于磨矿前段工艺，它能产生大量的粉矿，减少高成本的磨矿负荷。

3、粗砂

主要用于，梁、板、柱、基础、地坪的砼。

4、中砂

主要用于内外墙、天棚的抹灰及楼（屋）面的找平层，也可用于，梁、板、柱、基础的砼。混凝土搅拌、砌筑、抹灰砂浆

5、细砂

主要用于砌体砌筑用的砂浆，当用粗、中砂制作砼或抹灰砂浆时，因为砂子太粗而不起浆的时候，可以适当掺入一定量的细砂，但不能掺入太多，适可而止。

混凝土用砂《JGJ52-2006》常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度，非常规：有机质

含量、氯离子含量，吸水率

石料：颗粒级配、泥块含量、含泥量、表观密度、堆积密度、针片状含量

非常规：压碎指标、含水率、吸水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、有机质含量

石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率 岩石：抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性
大理石：抗压强度、吸水率（50x50立方12块X2）、抗折强度（宽100mm、长厚度十倍加50mm）、放射性

填海：细度模数，含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、贝壳含量、氯离子含量 建筑、

建设用砂氯离子含量限值：一类0.01%，二类0.02%，三类0.06%

机制砂：筛分、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、吸水率、砂当量，

砂石化学分析：SO₃、氯离子含量、有机物含量、云母、轻物质。