

挖泥船耐磨刹车带

产品名称	挖泥船耐磨刹车带
公司名称	贵阳天龙摩擦材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TL2003 宽度:30-510mm 厚度:3.2-35mm
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-86612926 15585240817

产品详情

产品描述：

TL2003是一种适用于中、重载的半弹性的无石棉制动带。这种结实的复合材料由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。在重载下，这种致密的材料显示出优异的耐热性和耐磨损性以及极佳的稳定性。TL2003适用于铸铁和钢的耦合面。

产品应用：

TL2003在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车，锚绞机，卷扬机，起重重机，吊车，石油钻井平台，农用车辆，电梯和工程机械等。TL2003油中使用时，摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

尺寸：

宽度：最大510mm (20inches)
厚度：3.2mm—25.4mm (1/8 – 1 inch)
长度：10Mtr
特殊规格请联系我们获取资料。

摩擦性能：（测试标准：SAE J661）

正常	0.49
热	0.50
400 ° F	0.48

推荐应用范围：

最大压强，磅力/平方英寸	250
最大摩擦速度，英尺/分钟	5000
最高间歇温度	650 ° F (340 ° C)
最高持续温度	600 ° F (315 ° C)