挖泥船耐磨刹车带

| 产品名称 | 挖泥船耐磨刹车带 |
|------|---|
| 公司名称 | 贵阳天龙摩擦材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:TL2003 宽度:30-510nn 厚度:3.2-35mm |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村 |
| 联系电话 | 0851-86612926 15585240817 |

产品详情

| | 1 HH | |
|--|-------------|--|
| | | |

TL2003是一种适用于中、重载的半弹性的无石棉制动带。 这种结实的复合材料 由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。 在重载下,这种致密的材料显示 出优异的耐热性和耐磨损性以及极佳的稳定性。TL2003适用于铸铁和钢的耦合面。

产品应用:

TL2003在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车,锚绞机,卷扬机,起 重机,吊车,石油钻井平台,农用车辆,电梯和工程机械等。 TL2003油中使用时, 摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

尺寸:

宽度:最大510mm (20inches)

厚度: 3.2mm—25.4mm (1/8 - 1 inch)

长度:10Mtr

特殊规格请联系我们获取资料。

摩擦性能: (测试标准: SAE J661)

| 正常 | 0.49 |
|---------|------|
| 热 | 0.50 |
| 400 ° F | 0.48 |

| 推荐应用范围: | | | |
|---------|--------------|-------------------|--|
| | 最大压强,磅力/平方英寸 | 250 | |
| | 最大摩擦速度,英尺/分钟 | 5000 | |
| | 最高间歇温度 | 650 ° F (340 ° C) | |
| | 最高持续温度 | 600 ° F (315 ° C) | |