南通市水泥用砂吸水率检测 表观密度检测

产品名称	南通市水泥用砂吸水率检测 表观密度检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:水泥用砂 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

水泥用砂检测,混凝土用碎石检测,工程混凝土用砂检测,混凝土用砂质量检测,水泥用碎石检测标准。

普通水泥检测,路基碎石检测,工程碎石检测。

a、岩石:常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率,非常规:抗冻性

b、石材:压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 19766-2005《大理石建筑板材》

c、砂石常规:颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度、 针片状含量

砂石非常规:氯离子含量、有机质含量、吸水率、含水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、坚固性

道路用细集料(机制砂、石屑)常规:筛分、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量,非常规:吸水率、砂当量

道路用石子常规:筛分、表观密度、堆积密度、针片状含量、含泥量、泥块含量,非常规:软弱颗粒含量、压碎指标、磨光值、磨耗值

混凝土用砂常规:颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度

非常规:氯离子含量、有机质含量、吸水率

一般按照卵石、碎石粒径尺寸分为单粒粒级和连续粒级划分标准。亦可以根据需要采用不同单粒级卵石、碎石混合成特殊粒级的卵石、碎石。

建筑用卵石碎石标准一般指的是国家标准《GB/T14685-2011建筑用卵石和碎石》。

建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类:

- 类,宜用于强度等级大于C60的混凝土;
- 类, 宜用于强度等级C30-C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土;
- 类,宜用于强度等级小于C30的混凝土。
- 三类建筑用卵石和碎石的质量和技术要求、颗粒级配见国家标准。

石子按国家标准进行出厂检测;

- 1、出厂检验: 卵石和碎石的出厂检验项目为:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量。
- 2、型式检验:

卵石和碎石的型式检验项目为本标准5.1~5.6所规定的所有技术要求,碱集料反应根据需要进行。

有下列情况之一时,应进行型式检验:

新产品投产和老产品转产时;

原料资源或生产工艺发生变化时;

正常生产时,每年进行一次;

国家质量监督机构要求检验时。

3、组批规则: 按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,是产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批,是产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。