

南通市水泥用砂吸水率检测 表观密度检测

产品名称	南通市水泥用砂吸水率检测 表观密度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:水泥用砂 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

水泥用砂检测，混凝土用碎石检测，工程混凝土用砂检测，混凝土用砂质量检测，水泥用碎石检测标准

普通水泥检测，路基碎石检测，工程碎石检测。

a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

b、石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

JGJ52-2006_普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 19766-2005《大理石建筑板材》

c、砂石常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度、针片状含量

砂石非常规：氯离子含量、有机质含量、吸水率、含水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、坚固性

道路用细集料（机制砂、石屑）常规：筛分、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量，非常规：吸水率、砂当量

道路用石子常规：筛分、表观密度、堆积密度、针片状含量、含泥量、泥块含量，非常规：软弱颗粒含量、压碎指标、磨光值、磨耗值

混凝土用砂常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度

非常规：氯离子含量、有机质含量、吸水率

一般按照卵石、碎石粒径尺寸分为单粒粒级和连续粒级划分标准。亦可以根据需要采用不同单粒级卵石、碎石混合成特殊粒级的卵石、碎石。

建筑用卵石碎石标准一般指的是国家标准《GB/T14685-2011建筑用卵石和碎石》。

建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类：

Ⅰ类，宜用于强度等级大于C60的混凝土；

Ⅱ类，宜用于强度等级C30—C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土；

Ⅲ类，宜用于强度等级小于C30的混凝土。

三类建筑用卵石和碎石的质量和um术要求、颗粒级配见国家标准。

石子按国家标准进行出厂检测；

1、出厂检验:卵石和碎石的出厂检验项目为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量。

2、型式检验：

卵石和碎石的型式检验项目为本标准5.1~5.6所规定的所有技术要求，碱集料反应根据需要进行。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品投产和老产品转产时；

原料资源或生产工艺发生变化时；

正常生产时，每年进行一次；

国家质量监督机构要求检验时。

3、组批规则：按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，是产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批，是产量超过5000t，按2000t为一批，不足2000t亦为一批。