

牡丹籽油精炼设备 毛油脱酸脱胶脱色脱臭设备

产品名称	牡丹籽油精炼设备 毛油脱酸脱胶脱色脱臭设备
公司名称	巩义市钰兴机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:钰兴 型号:6YL300-4 产地:河南郑州巩义
公司地址	巩义市孝义街道办石灰务村（注册地址）
联系电话	15538173330

产品详情

随着人们生活水平的不断提高，广大消费者需要食用高质量的食用油进行烹饪菜肴，因而压榨精炼油日益受到人们的青睐。国家卫生防疫及质检部门规定从2004年5月1日起对未经精炼的各种食用油禁止上市销售。

经压榨后，所生产的油并且没经过精炼等工序称之为毛油。毛油是指未经过精炼的压榨或浸出动植物油脂（如农村的机榨、土榨油和熔炼、火炼猪油等）。其主要成分是甘油、脂肪酸的混合物（俗称中性油）；还含有非甘油物质，统称杂质，根据杂质在油脂中的分散状态，大体可归纳为四大类：悬浮杂质、胶溶性杂质、油溶性杂质、水份等

当毛油经过脱磷、脱酸、脱胶、脱臭，脱色等工序将毛油中对食用、贮藏等有害无益的杂质去除而得到符合国家质量标准的成品油称之为精炼油。精炼过的食用油不但符合国家相关部门质量标准，而且对人体健康起到很大作用。

毛油精炼设备工艺流程：毛油 水化脱胶 碱炼脱酸 脱色 脱臭 成品油

毛油脱臭到成品油，油质可达到国家一级油标准（原烹调油）。该设备投资小，见效快，食用油精炼设备适用于各种植物油的精炼，毛油经过碱炼、脱胶、脱酸、脱色、结构紧凑，布局美观。

食用油精练设备的操作流程如下：

毛油用泵泵入炼油罐，进行脱胶和中和操作。当油和皂明显分离，迅速下沉时，停止搅拌，静置，然后吸出上层清油至水洗罐。皂脚由底部排空管放至皂脚桶，当皂脚含较多油时，停止放皂脚，皂脚由泵打

入皂脚罐。炼油罐中剩余的油混入下一罐继续。

炼油罐中转移的清油水洗后去脱色罐进行吸附脱色。脱色油用泵送到板框过滤器过滤，再转入抛光过滤机进一步过滤，经过冷却器冷却后进入脱色清油罐。脱色清油由清油罐经热交换罐吸进脱臭锅进行脱臭，脱臭在3-5兆帕的残压状态下进行，脱臭油放到热交换罐中，放完后，将下一锅脱色清油经热交换罐吸入脱臭锅，进入下一轮脱臭。热交换罐中的脱臭油经换热后，用冷水进行冷却，用泵抽出进行抛光过滤，然后进入成品油罐。

售后服务：

公司以优质的服务欢迎广大新老朋友光临选购，凡我公司产品，均可享受以下服务：

1. 免费上门安装、调试、培训，并手把手教会客户操作流程，保证能够独立熟练操作设备。
2. 公司产品一年内出现任何质量问题，公司负责免费维修，或者更换，所有费用由公司自己承担。
3. 一年以后如出现磨损性损坏，公司将以成本价向客户提供零件的更换，如出现机器技术性损坏，则继续由我公司免费负责产品的维修！
5. 我方流动技术人员，按照公司制定的路线每年上门对客户所购机器进行检修保养一次，并解决生产过程中遇到的疑难问题。
6. 用户购买本机后，我方技术员随机上门安装调试，用户完全掌握本机压榨技术，并达到出油率后，用户在售后技术服务卡上签名，我方技术人员持卡返回。
7. 用户没有学会操作技术或服务不满意，用户可拒绝签字或投诉，我厂将严肃处理，并达到用户满意为止。产品保修承诺

凡购机用户只需凭“产品质量保修卡”，您将享受保修一年，终身维修的售后服务！