

# 江阴市建筑用沙压碎值检测 含泥量检测

产品名称	江阴市建筑用沙压碎值检测 含泥量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:建筑用沙 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

检测概述：

卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续级配；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续级配。

### 建筑材料的分类

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。

结构材料有：木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。

装饰材料有：各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等。

专用材料指拥有特定性能的材料，比如说：用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封的材料。

其他材料：灯饰照明，厨房卫浴，墙地面材料，装饰材料，淋浴花洒，开关插座。

建筑材料长期承受风吹、日晒、雨淋、磨损、腐蚀等，性能会逐渐变化。建筑材料的合理选用至关重要

, 首先应当安全、经久耐用。

## 测试范围

甲醛释放量检测：适用于各种人造板、复合木质地板等室内装饰材料甲醛释放量的测定

重金属含量检测：汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍、钴、锡等有毒重金属。

挥发性有机化合物检测(VOC含量)：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。