

环境监测用标本低温恒温柜

产品名称	环境监测用标本低温恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

福意联 目标：全员幸福、利益共享

福意联：以德敬人、以诚立人

福意联人生观：心正、身正、路正

福意联竞争观：健康心态、努力超越

福意联观：忠诚务实、同甘共苦、承担责任、播种幸福

福意联售后观：做事以善为先、经营有章可循

福意联人才观：做福意联有用之人

标本的保存及温度对检测结果的影响：2-8度下可以保存一周时间，-20度可以保存1个月左右。-80度可以保存1年以上。-196度可以保存10年以上

福意联环境监测用标本低温恒温柜是医疗冷藏药品的冷藏设备，也可用于冷藏药品试剂、生物制品等。环境监测用标本低温恒温柜微电脑控制、三风扇强制风冷设计、保证箱内任意点的温度维持在设定温度正负亮度，并保证开门后温度快速恢复。

以下介绍环境监测用标本低温恒温柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

环境监测用标本低温恒温柜简介1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，外门防凝露的应用4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。11、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

环境监测用标本低温恒温柜部分参数

*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm
=====*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm
=====*(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm
=====*(-12-10度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ -10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm
=====

北京福意联坐落在都北京，公司的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备广泛应用于生命科学、材料、等研究中，受到用户一致好评。

勤发发