

食品检测样本贮存柜

产品名称	食品检测样本贮存柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司福意联企业已成为一家自制率高达75%的企业。。凭着高度一体化的综合实力十多年来福意联企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“经营让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记：“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”。,不断求取更大的企业发展空间，立足中国，放眼！

标本的保存及温度对检测结果的影响：2-8度下可以保存一周时间，-20度可以保存1个月左右。-80度可以保存1年以上。-196度可以保存10年以上

福意联食品检测样本贮存柜可广泛用于医疗卫生、环境检测、生物研究、药品研究、卫生防疫、食品检验以及生物腐蚀研究等领域，适用于生物样本、医疗制品、标本、细菌、微生物的保存和保养。可广泛用于医院、研究、药厂、药店以及需要冷藏保存贵重药品或物品的场所。

以下介绍食品检测样本贮存柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

食品检测样本贮存柜简介

- 1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升
- 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控

- 3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
- 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露
- 6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。
- 7、 温感探头，自动显示箱体内部温度
- 8、 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。
- 9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 12、 箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 13、 产品性能：
 - (1) 采用微电脑控制，温度恒定。
 - (2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。
 - (3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键优良。

食品检测样本贮存柜部分参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm	
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	

FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~10	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~10	480x490x840mm
FYL-YS-100E		
FYL-YS-128	-29~ -5	550 × 560 × 850mm
FYL-YS-128L	-30到10	

品牌直接供货，产品更有保证货物保障：完善的仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化。售后好：十多年的售后团队，一对一的贴心售后

北京福意电器有限公司承诺为您提供产品和售后，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您所购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

勤发发