

宏发宏美超小型大功率继电器JQC-3FF/018-HS

产品名称	宏发宏美超小型大功率继电器JQC-3FF/018-HS
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电, 安防, 空调, 控制等 品牌:宏发宏美 产品系列:超小型大功率继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电, 安防, 空调, 控制等	品牌	宏发宏美
产品系列	超小型大功率继电器	型号	JQC-3FF/018-HS
触点形式	常开型	额定电压	18 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	大功率	防护特征	塑封式
直流电阻	100m ()	触点切换电压	277VAC/30VDC (V)
触点切换电流	15 (A)		

tuv认证号: r 50033761

cqc认证号: 03001002865

一组常开或一组转换触点

标准引出板引出脚

塑封型或非塑封型

触点形式	1h	1z
最大接触电阻 (初始值)	100m	(1a、24vdc)
触点材料	银合金	
触点负载(阻性)	15a 125vac	10a 277vac/24vdc
最大切换电压	277vac/30vdc	250vac/30vdc

最大切换电流	15a	
最大切换功率	2770va 240w	2770va 240w
ul&curi认证负载	15a 125vac 10a 277vac 12a 120vac tv-5 120vac	10a 120vac 10a 277vac
tuv认证负载	12a 125vac 5a 250vac 10a 277vac	
机械寿命	1x10 ⁷ 次	
电气寿命	1x10 ⁵ 次	
绝缘电阻	100 m 500vdc	
介质耐压：		
线圈与触点间	1500vrms 1min	
断开触点间	750vrms 1min	
浪涌电压(触点与线圈间)	no	
动作时间(额定电压下)	10ms	
释放时间(额定电压下)	5ms	
线圈温升(额定电压下)	60	
冲击：稳定性强度	98m/s ² (10g) 980m/s ² (100g)	
振动	1.5mm 10 ~ 55hz	
湿度	35% ~ 85% rh	
环境温度	-40 ~ 70	
引出端方式	pcb	
重量	约10g	
封装方式	塑封型或非塑封型	