安立Anritsu MS2724B/MS2724C,MS2725B,MS2725C频谱分析仪

产品名称	安立Anritsu MS2724B/MS2724C,MS2725B,MS2725C频谱分析仪
公司名称	深圳市宝安区西乡捷威信电子仪器经营部
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道安顺路37号308
联系电话	13554860890 13554860890

产品详情

Anritsu MS2724B 安立20GHz手持式频谱分析仪

Anritsu MS2724B 频谱分析仪的详细描述:

台式频谱分析仪的特性和带宽，手持式频谱分析仪的轻便!MS2724B
手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度的分析，这些信号包括 802.11a、3G、超宽带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代频谱分析仪-MS2724B
频谱分析仪-体积小、易于携带且使用简便，其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围高达 20 GHz。 重量不到 8 磅，无论是在工程师室内工作台上还在野外现场，都具有相同的性能表现。 该产品极其适于 3G 手机基站的 5 次谐波的测量。

S2724B 中内置多种智能测量功能，包括信道功率、相邻信道功率比、载干比 (C/I) 以及场强。
此外还增设了 AM/FM/SSB 解调器选件。 使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3
线耳麦(如使用多部手机时)，可对解调信号进行监控。MS2724B
频谱分析仪具有较低的相噪，其典型值是 -104 dBc/Hz(1 GHz，10 kHz 偏差);同类产品中好的 DANL
指标，其典型值是 -159 dBm (1 GHz, 1 Hz RBW)，分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz，视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中快的扫描速度。内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。
测量结果可直接存储于小型闪存模块内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱 分析仪
测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。

以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu
远程访问软件对仪器进行远程操作，方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB
连接上传和下载测量结果与设置。此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR
分辨率带宽。多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语)

简便的操作程序、高灵敏度、优异的可重复性和独特的性能表现使得 MS2724B
能够简化无线系统的测量，便于轻松验证系统的符合性。 典型应用包括:3G 手机基站信号的 5
次谐波的测量发射器频谱分析 - 占用的带宽、信道功率、相邻信道功率比和调制接收的信号分析 -
带内干扰与带外伪信号和频谱遮罩的位置与识别信号强度映射 - 确定天线、基站和转发器的合适位置3G
信号现场分析 - 极快的扫描速度、可现场更换的电池、智能测量以及日光下可见的显示屏使得 MS2724B
成为工程师们在恶劣工作环境下的佳选择AM & FM 模拟与 IBOC 广播验证测量

描述

台式频谱分析仪的特性和带宽，手持式频谱分析仪的轻便！

MS2724B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN
和蜂窝式信号中的新生波执行高度的分析，这些信号包括
802.11a、3G、超宽带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代频谱分析仪—MS2724B
频谱分析仪—体积小、易于携带且使用简便，其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围高达 20 GHz。
重量不到 8 磅，无论是在工程师室内工作台上还在野外现场，都具有相同的性能表现。 该产品极其适于
3G 手机基站的 5 次谐波的测量。

MS2724B 中内置多种智能测量功能，包括信道功率、相邻信道功率比、载干比 (C/I) 以及场强。
此外还增设了 AM/FM/SSB 解调器选件。 使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3
线耳麦（如使用多部手机时），可对解调信号进行监控。

MS2724B 频谱分析仪具有较低的相噪，其典型值是 -104 dBc/Hz（1 GHz，10 kHz
偏差）；同类产品中好的 DANL 指标，其典型值是 -159 dBm (1 GHz, 1 Hz RBW)，分辨率带宽 (RBW)
范围是 1 Hz ~ 3 MHz，视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。
该频谱分析仪同时还拥有同类产品中快的扫描速度。

内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或 USB
闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内。 大小为 512
MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱 分析仪 测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过
SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu
远程访问软件对仪器进行远程操作，方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB
连接上传和下载测量结果与设置。

此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。

多语言用户界面（英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语）

应用

简便的操作程序、高灵敏度、优异的可重复性和独特的性能表现使得 MS2724B 能够简化无线系统的测量，便于轻松验证系统的符合性。 典型应用包括：

3G 手机基站信号的 5 次谐波的测量

发射器频谱分析 - 占用的带宽、信道功率、相邻信道功率比和调制

接收的信号分析 - 带内干扰与带外伪信号和频谱遮罩的位置与识别

信号强度映射 - 确定天线、基站和转发器的合适位置

3G 信号现场分析 - 极快的扫描速度、可现场更换的电池、智能测量以及日光下可见的显示屏使得 MS2724B 成为工程师们在恶劣工作环境下的佳选择