

HONGFA宏发超小型大功率继电器 HFD3/9

产品名称	HONGFA宏发超小型大功率继电器 HFD3/9
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电, 安防, 空调, 通讯等 品牌:HONGFA宏发 产品系列:超小型大功率继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电, 安防, 空调, 通讯 等	品牌	HONGFA宏发
产品系列	超小型大功率继电器	型号	HFD3/9
触点形式	转换型	额定电压	DC9 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	信号	防护特征	塑封式
直流电阻	100m ()	触点切换电压	250VAC/220VDC (V)
触点切换电流	2 (A)		

超小型信号继电器

产品型号: hfd3

第三代信号继电器 触点与线圈间抗浪涌电压2.5kv 符合en60950/en41003 可提供表面贴装型产品 采用分叉触点形式 单稳态和磁保持型产品可供选择 环保产品(符合rohs) 外形尺寸: (15.0 x 7.5 x 9.0) mm

触点参数

触点形式:	2z
接触电阻:	50m (0.1a 6vdc)
触点材料:	agni+镀金
触点负载:	0.5a 125vac2a 30vdc
最大切换电压:	250vac/220vdc
最大切换电流:	2a
最大切换功率:	62.5va/60w
机械耐久性:	1 x 108次

性能参数

绝缘电阻:	1000m (500vdc)
介质耐压:	触点与线圈间 2000vac 1min 断开触点间 1000vac 1min 触点组间 1500vac 1min
动作时间:	4ms
释放时间:	4ms

电耐久性：5 x 105次(1a 30vdc)1 x 105次(2a 30vdc)1 x 105次(0.5a 125vac)

线圈参数

额定电压：1.5,3,4.5,5,6,9,12,24,48vdc
动作电压：动作电压是额定电压的75%
释放电压：释放电压是额定电压的10%
额定线圈功率：单稳态:140mw单线圈磁保持:100mw双线圈磁保持:200mw

冲击：稳定性 735m/s2
强度 980m/s2

振动：稳定性 10hz ~ 55hz
3.3mm双振幅
强度 10hz ~ 55hz
5.0mm双振幅

湿度：98% rh, 40
温度范围 -40 ~ 85

重量：约2g

引出端方式：pcb直插式(tht)表面贴装式(smt)

封装形式：塑封型