宏发宏美超小型大功率电磁继电器 HM810F/006-1HST

产品名称	宏发宏美超小型大功率电磁继电器 HM810F/006-1HST
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电，空调，安防，通讯等 品牌:宏发宏美 产品系列:超小型大功率电磁继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电，空调，安防，通讯等	品牌	宏发宏美
产品系列	超小型大功率电磁继电器	型号	HM810F/006-1HST
触点形式	常开型	额定电压	DC6（V）
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	大功率	防护特征	塑封式
直流电阻	100M（Ω）	触点切换电压	277VAC（V）
触点切换电流	20（A）		

◆ ul &cur、tuv及cqc安规认证◆ 具有20a切换能力◆ 一组常开或一组转换触点◆ pcb板引出方式◆ 塑封型或防助焊剂型（带敲落气孔）触 点 参 数触 点 形 式 1h 1z接触电阻1a，24vdc100mω触 点 材 料 agsno2 或 agni触点额定负载(阻性)20a 125vac17a 277vacn.o. 16a/250vacn.c. 10a/250vac最大切换电压 277vac 250vac最大切换电流 20a 16a最大切换功率 4700vac 4000vacul 认证负载20a 125vac17a 277vac1hp 250vactv-8 125vac20a 125vactv-8 125vactuv认证负载20a 125vac16a 250vacn.o. 16a/250vacn.c. 10a/250vac机 械 寿 命 1x107 次电 气 寿 命 10 5 5x10 4

绝缘电阻 100 mω 500vdc

介质耐压：

线圈与触点间2500vrms 1min

断开触点间1000vrms 1min

浪涌电压

(触点与线圈间) 5000v（at 1.2 x 50 ц s）

动作时间 8ms max

释放时间 5ms max

温升(额定电压下) ≤60°C

冲击：

稳定性98m/s2(10g)

强 度980m/s2(100g)

振 动 1.5mm 10～55hz

湿 度 35%～85% rh

环境温度 -40°C～105°C

引出端方式 pcb

重 量 约14g

封装方式 塑封型和防助焊接型