

宏发宏美超小型大功率电磁继电器 HM810F/006-1HST

产品名称	宏发宏美超小型大功率电磁继电器 HM810F/006-1HST
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电, 空调, 安防, 通讯等 品牌:宏发宏美 产品系列:超小型大功率电磁继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电, 空调, 安防, 通讯 品牌	宏发宏美
产品系列	超小型大功率电磁继电器 型号	HM810F/006-1HST
触点形式	常开型 额定电压	DC6 (V)
电流性质	直流 外形尺寸	超小型
触点负载	大功率 防护特征	塑封式
直流电阻	100M () 触点切换电压	277VAC (V)
触点切换电流	20 (A)	

ul & cur、tuv及cqc安规认证 具有20a切换能力 一组常开或一组转换触点 pcb板引出方式
塑封型或防助焊剂型(带敲落气孔) 触点参数触点形式1h 1z接触电阻1a, 24vdc100m 触点材料
agsno2 或 agni触点额定负载(阻性)20a 125vac17a 277vacn.o. 16a/250vacn.c. 10a/250vac最大切换电压 277vac
250vac最大切换电流 20a 16a最大切换功率 4700vac 4000vacul 认证负载20a 125vac17a 277vac1hp 250vactv-8
125vac20a 125vactv-8 125vactuv认证负载20a 125vac16a 250vacn.o. 16a/250vacn.c. 10a/250vac机 械 寿 命 1x10⁷
次 电 气 寿 命 10 5x10⁴

绝缘电阻 100 m 500vdc

介质耐压 :

线圈与触点间2500vrms 1min

断开触点间1000vrms 1min

浪涌电压

(触点与线圈间) 5000v (at 1.2 x 50 s)

动作时间 8ms max

释放时间 5ms max

温升(额定电压下) 60

冲击 :

稳定性 98m/s²(10g)

强度 980m/s²(100g)

振动 1.5mm 10 ~ 55hz

湿度 35% ~ 85% rh

环境温度 -40 ~ 105

引出端方式 pcb

重量 约14g

封装方式 塑封型和防助焊接型