

宏发宏美通讯电磁继电器 HM4100/005-H

产品名称	宏发宏美通讯电磁继电器 HM4100/005-H
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电, 安防, 通信, 通讯, 空调等 品牌:宏发宏美 产品系列:通讯电磁继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电, 安防, 通信, 通讯, 品牌, 空调等	宏发宏美
产品系列	通讯电磁继电器	型号 HM4100/005-H
触点形式	常开型	额定电压 DC5 (V)
电流性质	直流	外形尺寸 超小型
触点负载	节能功率	防护特征 塑封式
直流电阻	100m ()	触点切换电压 240VAC / 30VDC (V)
触点切换电流	3 (A)	

ul & curi认证号: e170653 vde认证号: no.40000155 低价格 spst-no&spdt结构 标准pc设计 塑封型或非塑封型

触点参数触点形式 hm4100f hm4101f初始接触电阻max. (1a 6vdc) 100m 触点负载(阻性)2a 125vac/30vdc1a 240vac/30vdc3a 120vac5a 120vac最大切换电压 240vac / 30vdc最大切换电流 2a最大切换功率 240vac 60wul/cur 负载2a 125vac/30vdc1a 240vac/30vdc3a 120vac5a 120vac寿命: 机械寿命电气寿命1x10⁷次1x 10⁵次5x10⁴次1x 10⁴次线圈参数正常线圈功耗 h: 200mw n: 360mw h: 450mw

性能参数绝缘电阻 100m 500vdc介质耐压: 线圈与触点间断开触点间1000vrms 1min500vrms 1min浪涌电压 no动作时间(额定电压下) 10ms释放时间(额定电压下) 5ms线圈温升(额定电压下) 60 max冲击: 稳定性强度98m/s² (10g)980m/s² (100g)振动 1.5mm 10 ~ 55hz湿度 98% +70 环境温度 -25 ~ 70 引出端方式 pcb重量 5g封装方式 塑封型和非塑封型通讯电磁继电器 hm4100f hm4101f ul & curi认证号: e170653 vde认证号: no.40000155 低价格 spst-no&spdt结构 标准pc设计 塑封型或非塑封型线圈规格表触点参数触点形式 hm4100f hm4101f初始接触电阻max. (1a 6vdc) 100m 触点负载(阻性)2a 125vac/30vdc1a 240vac/30vdc3a 120vac5a 120vac最大切换电压 240vac / 30vdc最大切换电流 2a最大切换功率 240vac 60wul/cur 负载2a 125vac/30vdc1a 240vac/30vdc3a 120vac5a 120vac寿命: 机械寿命电气寿命1x10⁷次1x 10⁵次5x10⁴次1x 10⁴次线圈参数正常线圈功耗 h: 200mw

n : 360mw h : 450mw