

# 宏发超小型大功率继电器 HF7520/024-HSTP

产品名称	宏发超小型大功率继电器 HF7520/024-HSTP
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电, 空调, 安防, 通信等 品牌:HONGFA/宏发 产品系列:超小型大功率继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

## 产品详情

应用范围	家电, 空调, 安防, 通信 等	品牌	HONGFA/宏发
产品系列	超小型大功率继电器	型号	HF7520/024-HSTP
触点形式	常开型	额定电压	DC24 ( V )
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	大功率	防护特征	塑封式
直流电阻	100m ( )	触点切换电流	16 ( A )

触点参数		性能参数	
触点形式 :	1h,1z	绝缘电阻 :	1000m (500vdc)
接触电阻 :	100m (1a 6vdc)	介质耐压 :	触点与线圈间 2500vac 1min 断开触点间 1000vac 1min
触点材料 :	agsno2, agni , agcdo	动作时间 :	15ms
触点负载 :	1h 标准型: tv-510a 30vdc10a 125/250vac 高负载型: tv-510a 30vdc16a 125/250vac8a 25 0vac(cos =0.4)	释放时间 :	5ms
	1z no: 10a 125/250vacnc: 6a 125/250vac	冲击 :	稳定性 98m/s2 强度 980m/s2
		振动 :	10hz ~ 55hz 1.5mm 双振幅
		湿度 :	5% ~ 85% rh

最大切换电压：	1h	250vac / 30vdc	温度范围：	-40 ~ 105
	1z	250vac	重量：	约8g
最大切换电流：	1h	16a	引出端方式：	pcb直插式(tht)快连接式(qc)
	1z	no: 10anc: 6a	封装形式：	塑封型、防焊剂型
最大切换功率：	1h	4000va / 300w		
	1z	no: 2500vanc: 1500va		
机械耐久性：		1 × 10 <sup>7</sup> 次		
电耐久性：		1 × 10 <sup>5</sup> 次		
线圈参数				
额定电压：		5,6,9,12,18,24,48vdc		
动作电压：		动作电压是额定电压的80%		
释放电压：		释放电压是额定电压的10%		
额定线圈功率：		1h: 200mw ; 1z: 400mw		

超小型大功率继电器

产品型号：hf7520

高负载: 16a 高灵敏型: 200mw 低高度、扁平式结构 印制板式、快连接式引出脚 塑封型与防焊剂型可供选择 环保产品(符合rohs) 外形尺寸:(22.0x16.0x10.5)mm