宏发超小型大功率继电器 HF7520/024-HSTP

产品名称	宏发超小型大功率继电器 HF7520/024-HSTP
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电，空调，安防，通信等 品牌:HONGFA/宏发 产品系列:超小型大功率继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电，空调，安防，通信等	品牌	HONGFA/宏发
产品系列	超小型大功率继电器	型号	HF7520/024-HSTP
触点形式	常开型	额定电压	DC24（V）
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	大功率	防护特征	塑封式
直流电阻	100m（Ω）	触点切换电流	16（A）

触点参数		
触点形式：	1h,1z	
接触电阻：	100mω (1a 6vdc)	
触点材料：	agsno2, agni , agcdo	
触点负载：	1h	标准型: tv-510a 30vdc10a 125/250vac
		高负载型: tv-510a 30vdc16a 125/250vac8a 250vac(cosφ=0.4)
	1z	no: 10a 125/250vacnc: 6a 125/250vac

性能参数		
绝缘电阻：	1000mω (500vdc)	
介质耐压：	触点与线圈间	2500vac 1min
	断开触点间	1000vac 1min
动作时间：	≤15ms	
释放时间：	≤5ms	
冲击：	稳定性	98m/s2
	强 度	980m/s2
振动：	10hz ~ 55hz 1.5mm 双振幅	
湿度：	5% ~ 85% rh	

最大切换电压：	1h	250vac / 30vdc
	1z	250vac
最大切换电流：	1h	16a
	1z	no: 10anc: 6a
最大切换功率：	1h	4000va / 300w
	1z	no: 2500vanc: 1500va
机械耐久性：	1×107次	
电耐久性：	1×105次	
线圈参数		
额定电压：	5,6,9,12,18,24,48vdc	
动作电压：	动作电压是额定电压的80%	
释放电压：	释放电压是额定电压的10%	
额定线圈功率：	1h: 200mw； 1z: 400mw	

温度范围：	-40°C ~ 105°C
重量：	约8g
引出端方式：	pcb直插式(tht)快连接式(qc)
封装形式：	塑封型、防焊剂型

超小型大功率继电器

产品型号：hf7520

●高负载: 16a●高灵敏型: 200mw●低高度、扁平式结构●印制板式、快连接式引出脚●塑封型与防焊剂型可供选择●环保产品(符合rohs)●外形尺寸:(22.0x16.0x10.5)mm