

代理西门子模块

产品名称	代理西门子模块
公司名称	厦门涌阔实业有限公司
价格	432.00/个
规格参数	西门子:CPU 414 德国:CPU 414
公司地址	厦门市湖里区金钟路7号1016单元
联系电话	15960297318 15960297319

产品详情

代理西门子模块DCS系统 CPU CPU 装配有：

电话 15 960 297 318 QQ 1404 982417

功能强大的处理器：

CPU 执行每条二进制指令时间仅为 0.045s。

CPU 414-2: 1 MB RAM (其中，程序和数据各使用 512 KB);

CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中，程序和数据各使用 1.4 MB);

CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中，程序和数据各使用 1.4 MB);

快速 RAM 用于执行部分用户程序

灵活扩展：

高 131072 个数字量以及 81932 个模拟量输入/输出。

MPI多点接口：

通过 MPI，可将多 32 个站连成简单网络，数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线（C 总线）和 MPI 的站之间建多 32 个连接。

模式选择开关：

波动开关设计。

诊断缓冲区：

后的故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中，用于进行诊断。可以对输入数目进行设定。

实时时钟：

日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面

存储卡：

用于扩展内置的装载存储器。

存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序，因此需要2倍的存储空间。其结果是：

内置的装载存储器不能满足大程序量的要求，因此需要存储卡。可使用 RAM 和 FEPRAM 卡。

PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口：

通过 PROFIBUS DP 主站接口，可以实现分布式自动化组态，从而提高了速度，便于使用。

对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。

组合式配置：SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。

6ES7321-1BL00-0AA0

6ES7321-1BL00-9AM0

6ES7321-1BL00-9BM0

6ES7321-1BL00-9CM0

6ES7321-1BP00-0AA0

6ES7321-1CH00-0AA0

6ES7321-1CH20-0AA0

6ES7321-1EH01-0AA0

6ES7321-1EL00-0AA0

6ES7321-1FF01-0AA0

6ES7321-1FF10-0AA0

6ES7321-1FH00-0AA0

6ES7321-1FH00-9AJ0

6ES7321-1FH00-9BJ0

6ES7321-1FH00-9CJ0

6ES7321-7BH01-0AB0

6ES7321-7RD00-0AB0

6ES7321-7TH00-0AB0

6ES7322-1BF01-0AA0

6ES7322-1BH01-0AA0

6ES7322-1BH01-9AJ0

6ES7322-1BH01-9BJ0我们销售各种大型PLC系统，DCS系统，伺服控制系统，机器人控制等系统备件如下