

## 随时随地出料，实用方便的热再生机

产品名称	随时随地出料，实用方便的热再生机
公司名称	中山安畅机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	AnyCan:1250KG RZS900:900L 中山:AC220V
公司地址	中山市南朗镇第六工业区蒂峰一路
联系电话	13318407861 13318269280

## 产品详情

### 工作原理

工作原理是利用柴油燃烧器热能把冷却的沥青混和料或道路上的废旧沥青混和料进行再生与修复。

### 技能优势

- 1、滚筒式料箱，柴油加热，360度旋转均匀加热，热效率高，带有双层隔热系统，首箱料加热时间仅为13-15分钟，低于国内同类产品，效率高，成本低。
- 2、具有旧料再生及加温/保温功能，路面病害修补作业时把废旧料即刻回收到料箱内进行加热，100%再生利用，最大限度地节约原材料和成本，有效的保护环境。
- 3、热风循环系统：专利热风循环和烟雾回收系统，配合水幕过滤除尘塔，降低烟尘污染。
- 4、乳化沥青喷洒系统：添加乳化沥青使原路面与新料形成良好的粘层，可以为缺少油份的废旧料增加含油量。
- 5、集成智能化控制：滚筒养护设备工作时，利用时间和温度相结合控制方式，杜绝料筒内的沥青混合料老化产生现象。
- 6、意大利知名品牌燃烧器，质量稳定可靠，加热时热量输入充足，保证加热效率。
- 7、出料机构：减轻施工人员的劳动强度。正转加热搅拌、反转出料，出料可控。
- 8、安全底盘设计：扭力梁后桥 降低车架高度，拖行更安全，最高拖行速度可达100Km/h。

9、独特一拖二设计:路面施工时，单台工程车可拖二套的设备；热沥青系统可作为独立灌缝机使用。

#### RZS-900D滚筒拌料机主要技术参数

型 号：	RZS-900D
外形尺寸：	3330 x 1750 x 1930 mm 长 x 宽 x 高
整机重量：	1450KG
发电机部分	
发 电 机：	三相汽油发动机(AC380V)
启动方式：	电启动/手拉启动
额定功率：	7.0 KW
燃 油：	汽油