

宏发超小型大功率电磁继电器 JZC-32F/012-HSLQ

产品名称	宏发超小型大功率电磁继电器 JZC-32F/012-HSLQ
公司名称	厦门市宏宇发电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:家电,控制,安防,通信 品牌:宏发宏美 产品系列:超小型大功率电磁继电器
公司地址	中国 福建 厦门市 软件园二期望海路17号302单元
联系电话	86 592 5501188 13599527750

产品详情

应用范围	家电,控制,安防,通信	品牌	宏发宏美
产品系列	超小型大功率电磁继电器	型号	JZC-32F/012-HSLQ
触点形式	常开型	额定电压	DC12 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	大功率	防护特征	塑封式
直流电阻	100m ()	触点切换电压	250VAC/30VDC (V)
触点切换电流	16 (A)		

ul & curi认证号: e134517 vde no.: 115366 5a、10a 触点切换能力 一组常开、一组转换触点形式
超小型、标准pcb安装 塑封型、非塑封型封装形式

触点参数触点组合 一组常开、一组转换初始接触电阻max. (1a 6vdc) 100m 触点材料 银合金 一组
常开 一组转换标准型 灵敏型 标准型 5a 250vac 5a 30vac 10a 125vac hq: 触点负载 10a 250vac 3a
250vac/30vdc 1hlq: 8a 250vac 最大开关电压 250vac/30vdc 最大开关电流 16a 最大切换功率 1250vac / 150w
ul & cur 负载 5a 250vac 5a 30vdc 10a 125vac 3a 250vac/30vdc vde 负载 5a 250vac 5a 30vdc 3a 250vac/30vdc
机械寿命 1x10⁷ 次 电气寿命 1x10⁵ 次

性能参数初始绝缘电阻 (初始值) 100m
500vdc 介质耐压: 线圈与触点间 (初始值) 断开触点间 (初始值) 2500vrms 1min 1000vrms
1min) 冲击电压: 触点与线圈间 5000v 动作时间 8ms 释放时间 5ms 环境温度 -40 ~ +70 湿度 35% ~ 95%
rh 冲击: 稳定性 强度 100m/s² 1000m/s² 振动 1.5mm 10 ~ 55hz 引出端方式 pcb 重量 约 6g 封装方式
塑封型和非塑封型

线圈参数功耗 标准型: 0.45w 灵敏型: 0.2w

