

防水建筑涂料聚硫密封胶商品特性

L型双组份聚硫密封胶是怎样的产品

产品名称	防水建筑涂料聚硫密封胶商品特性 L型双组份聚硫密封胶是怎样的产品
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

防水建筑涂料聚硫密封胶商品特性 L型双组份聚硫密封胶是怎样的产品

L型双组份聚硫密封胶产品介绍：

L型双组份聚硫密封胶为双组份反映固化型防水建筑涂料。双组份聚硫密封胶的A组份要以聚醚和酸酯为关键材料聚合反应支撑点的顶聚物，L型双组份聚硫密封胶的B组份由填充料，liu化剂、金属催化剂及改性剂特制而成。双组份聚硫密封胶A、B组份按一定砂浆配合比拌和匀称，涂刮在基面上，干固后产生总体而颇具延展性的防水胶纸。

L型双组份聚硫密封胶商品特点：

- 1) L型双组份聚硫密封胶性能平稳，耐老化好，固态含水量高，防水性能靠谱。
- 2) L型双组份聚硫密封胶粘结性强，液体工程施工，室内温度干固，实际操作便捷，赶工期。
- 3) L型双组份聚硫密封胶具备优质的延展性、抗压强度，对防水农村基层的伸缩式和裂开形变能起桥连功效。
- 4) L型双组份聚硫密封胶可在无明水县湿冷的基面上工程施工（平面图工程施工时）
- 5) 具出色的耐寒性能。

L型双组份聚硫密封胶表面的解决：

1、L型双组份聚硫密封胶工程施工前,将前道工程施工后残余的废弃物脏物清除整洁,再用吹风机器或吸尘器将灰层解决整洁,若基面湿冷运用气炉烘干完用不锈钢丝刷一下一遍,以消除烤制后掉下的混凝土屑及灰尘。要去除被粘表面的油渍、塑胶附属物及其尘土等脏物务必确保被粘表面干燥,整平,以避免粘合欠佳。金属材料表面的锈层及电镀漆也需去除。如建筑物不干,能用气炉风干。

2、L型双组份聚硫密封胶工程施工前把间隙的两侧10mm处贴上50mm宽的安全防护膏带,防止施工现场不必要的聚硫膏把建筑物表面搞脏。添充背衬原材料:按设计方案规定,向接缝处内添充背衬原材料,一般设计方案上面规定添充聚乙烯泡沫板,这类接缝处板才人们厂就生产制造双组份聚硫材料密封膏配套设施应用。

3刷涂底涂液:设计方案规定应用底涂液的工程项目,或长期性浸泡位置的密封性,要将底涂液刷涂在被粘表面上,干燥破乳(底建筑涂料另装)。L型双组份聚硫密封胶的配置:把箱里1桶乳白色聚硫膏(A组份)与1袋灰黑色环氧固化剂(B组份)充足拌和匀称,直至偏灰才行。

L型双组份聚硫密封胶是怎样包装的:

L型双组份聚硫密封胶要以液体聚硫橡胶做为主剂,添加补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和别的防腐剂配备生产加工成基膏;以氢氧化物等配备成liu化膏,两成分混和后可干固为延展性橡胶密封件。

包装纸箱:L型双组份聚硫密封胶每件净重量25kg,在其中5桶白料,一桶黑(内5袋)。

铁通包装:L型双组份聚硫密封胶一桶净重量25kg,其白料一桶装,一桶黑(内5袋)。

L型双组份聚硫密封胶应用领域:

- 1) 非曝露的的平屋面防水。
- 2) 地底防水:别墅地下室底版、内外墙、墙体、护泥墙、隧道施工。
- 3) 其他:洗手间、餐厅厨房、生活阳台、非服用蓄水池、过墙管、屋面落水口

以上详谈了L型双组份聚硫密封胶相关知识,实体企业大工厂请您放心购买。