

濮阳仿木护栏 匠艺阁 仿木护栏厂家

产品名称	濮阳仿木护栏 匠艺阁 仿木护栏厂家
公司名称	河南匠艺阁园林景观设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市解放区人民路丰泽园A区17号楼
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

仿木栏杆的第1次批灰

第1次抹灰只需按照已经完成的仿木栏杆骨架形状进行批灰即可，无需考虑造型，混凝土有色水泥砂浆进行抹灰（材料是：色粉、水泥、沙子），厚度为2cm进行抹灰两次。

仿木栏杆的第二次批灰、造型

塑造木板纹理，仿木护栏价格，或塑造树皮纹理。这一步凭借师傅的经验施工，平时师傅应当多看、多想真实的仿木、仿树纹理走向，树节点、树皮等生长特征。

仿木栏杆的丙烯上色

采用丙烯颜料进行配色，配色完成以后，采用毛刷刷色。

完全清理好仿木栏杆表面，濮阳仿木护栏，用水稀释丙烯颜料，仿木护栏生产厂家，用刷子涂刷二到三遍就行了。注意最好就用涂刷或滚刷。面油覆盖

上色完成以后，采用丙烯酸乳液喷在已经上色好的山体上。面油的目的有两个，一是使上色完成后的仿木栏杆颜色更亮、更有神，二是可以避免颜色脱落。

面油可以保持石之光泽，避免石肤氧化、风化。常见的使用保养油有凡士林、油蜡、上光蜡等，用纱布蘸蜡、油轻抹轻拭。

仿木栏杆表面造型表面造型分为三步，首先，把水泥浆涂在钢丝网上，可以在这一步做一些简单的造型，仿木护栏厂家，为以后造型做基础，也可以不选择造型，把水泥涂上就可以了，然后，仿木栏杆表面“肌肤”的处理，在第1层的基础上造型，这也是仿木栏杆造型的最后一步，也是最重要的一步。最后，刻画仿木纹理，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

仿木栏杆的骨架焊接

柱子根据实际情况可采用40*40的角钢焊接，扶手采用30*30的角钢焊接，树枝采用 6钢筋焊接。40*40的角钢立柱必须焊接在预留的三个钢筋上，不要让焊接点直接裸露在外。

仿木栏杆的钢丝网绑扎

钢丝网绑扎是为批灰做准备，如果钢筋上没有绑扎钢丝网，水泥砂浆无法粘上去。钢丝网采用规格为0.4cm的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好仿木栏杆骨架上。（钢丝网为直径0.3mm，孔0.4x0.4cm镀锌电焊网，扎丝为20#冷镀锌扎丝），为了方便施工，可以把钢丝网用切割机切成10cm左右的长度，直接沿着仿木栏杆骨架的柱子和扶手缠绕即可。

濮阳仿木护栏-匠艺阁-仿木护栏厂家由河南匠艺阁园林景观设计有限公司提供。濮阳仿木护栏-匠艺阁-仿木护栏厂家是河南匠艺阁园林景观设计有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。