

免拆模板 梓硕免拆模板保温一体板 免拆复合保温板模板规格大全

产品名称	免拆模板 梓硕免拆模板保温一体板 免拆复合保温板模板规格大全
公司名称	大城县毕演马村梓硕管道木托销售部
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:梓硕 型号:定制 产地:河北廊坊
公司地址	大城县城南工业区
联系电话	15081685190

产品详情

免拆模板 梓硕免拆模板保温一体板 免拆复合保温板模板规格大全

传统外墙粘贴式辅助保温作为“穿棉袄”式的补救性保温形式，在推广应用过程中出现了“畸形”发展，存在着以下主要弊病：

- 1) 空鼓、开裂、渗水、脱落等质量问题严重，造成了众多“绷带”墙；
- 2) 可燃性保温材料加无法全程监管的现实，使建筑火灾安全隐患突出；
- 3) 外保温无法实现保温与建筑物同寿命，且二次维修的费用没有来源。
- 4) 脱落时对居民人身财产的伤害隐患，砸车伤人事件时有发生；
- 5) 脱落后的建筑垃圾无法有效处理，造成巨大的社会问题。

FS外模板现浇混凝土复合保温系统彻底颠覆了传统的保温模式，它是以FS复合保温模板为永久性外模板，将其与混凝土浇筑为一体，并通过连接件可靠连接而形成的现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，其核心构件---FS永久性复合保温模板是经工厂化预制，在现浇混凝土施工中起外模板作用的复合保温板，由保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。

本体系的优点：

1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积推广应用。

2、达到一体化技术要求，实现了建筑保温与墙体同寿命的目的。将yongjiu性复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力 0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与墙体同寿命的目的。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。yongjiu性复合保温外模板由挤塑保温板、加强肋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。

4、采用结构防火技术方法，具有良好的防火性能。保温层内外主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高，满足消防安全的需求。

5、创新性的设置了保温过渡层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。在yongjiu性复合保温外模板结构型式设计中设置了保温过渡层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

6、采用工程化预制形式，确保产品工程质量。yongjiu性复合保温外模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无zaojia可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对yongjiu性复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。

7、yongjiu性复合保温外模版采用多层结构设计，设置了内外侧粘结增强层和加强筋，提高了保温模板抗折、抗压、抗冲击等力学性能，达到了现浇混凝土模板使用技术要求，减少了模板用量。