

200g聚酯长丝无纺布多少钱一平米

产品名称	200g聚酯长丝无纺布多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:70% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

聚酯长丝土工布是一种土工材料，它具有有效的反渗性能和可靠的排水性能，能有效地防止水土的流失，加强稳固性。长丝土工布这一效用取决于其良好的耐水透气性能，不过长丝土工布的排水性是如何检测出来的：

- 1.长丝土工布大多是由高分子聚合物合成，由于一般设置在环境较恶劣的环境，容易老化、侵蚀，这就要求它具有很好的抗老化、抗腐蚀、抗氧化等性能。试验方法就是将试验样品放置在强紫外线、酸、低温等恶劣条件处理一段时间，然后通过测定其强度保持率来证明耐久性能。
- 2.干筛法就是将检测样品作为筛布，然后将已知直径和质量的玻璃珠放在筛子上面，震荡筛子，使玻璃珠尽可能多的通过筛子，称量通过筛布的玻璃珠重量，计算出过筛率。通过更换不同粒径的玻璃珠进行试验，通过作图绘出长丝土工布分布曲线，后求出等效孔径。
- 3.渗透系数指的是长丝土工布渗流的水力梯度等于1时的渗流速度。在以达西定律为前提下，通过测定上下游水位差、长丝土工布厚度和渗流速度，就可以计算出渗透系数。当土工布与水流方向垂直时，应检测垂直渗透系数；当土工布与水流方向平行时，此时应考核平面渗透系数