

户内隔离开关 江西森源 12 (KV)

产品名称	户内隔离开关 江西森源 12 (KV)
公司名称	江西森源科技有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:江西森源 型号:GN30-10(D) 额定电压:12 (KV)
公司地址	中国 江西 南昌市 高新开发区高新大道1158号
联系电话	18379866163

产品详情

品牌	江西森源	型号	GN30-10(D)
额定电压	12 (KV)	额定短时持续时间	400 (S)
额定峰值耐受电流	500 (KA)	额定短时关合电流	100 (KA)
极间中心距	120 (mm)	工频耐受电压	10 (KV)
雷电冲击耐压	12	外形安装尺寸	120*370
产品认证	ISO9001	适用范围	电力系统

概述1.产品型号及名称gn30-12系列户内交流高压隔离开关2.主要用途gn30-12系列户内交流高压隔离开关(以下简称“隔离开关”)用于交流50hz、电压12kv的三相电力系统,作有电压无负载的情况下分、合电路之用。隔离开关分带接地开关和不带接地开关两种型式。使用环境条件1.周围空气温度:上限+40 ,下限-30 ;2.海拔: 1000m(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高);3.相对湿度:日平均值不大于95% ,月平均值不大于90%;4.无经常性剧烈震动;5.污秽等级: 级;6.没有火灾、爆炸危险及化学腐蚀的场所。

主要技术参数

技术参数				
项目	gn3012/400-12.5	gn30-12/630-20	gn30-12/1000-31.5	gn30-12/1250-31.5
	gn30-12d/400-12.5	gn30-12d/630-20	gn30-12d/1000-31.5	gn30-12d/1250-31.5
额定电压(kv)	12			
最高电压(kv)	12.7			

额定电流(ka)	400	630	1000	1250
热稳定电流(ka)	12.5	20	31.5	
热稳定时间(s)	4			
动稳定电流(ka)	31.5	50	80	
额定绝缘水平	雷电冲击电压(kv)	相间、相地75、断口85		
	1min工频耐压(kv)	相间、相地42、断口48		