

# HK系列机械隔膜计量泵 喜力达

产品名称	HK系列机械隔膜计量泵 喜力达
公司名称	南通市喜力达流体控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:喜力达 型号:HK系列机械隔膜计量泵 原理:隔膜泵
公司地址	中国 江苏 南通市港闸区 外环北路108-9号
联系电话	86 0513 68682299 13962916388

## 产品详情

品牌	喜力达	型号	HK系列机械隔膜计量泵
原理	隔膜泵	材质	铸铁
泵轴位置	边立式	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	叶轮数目	隔膜
额定流量	24-1500 ( l/h )	最大出口压力	0.3-1.0 ( Mpa )
轴功率	0.25-0.75 ( w )	重量	14-28

### 工作原理：

hk系列机械隔膜计量泵是由泵头，隔膜（膜片）组成的工作腔，由减速机构带动隔膜形成的周期性溶剂变化，及往复频率（冲次）来实现流量输送的可动态，静态精确调节流量的容积泵。

### 产品应用：

污水处理工程、电厂循环水处理、电镀、线路板、造纸、游池等行业的聚合氯化铝（pac）、聚丙烯酰胺（pam）、漂白剂等化学药剂/助剂的精确投加。石油、化工、实验室等行业的化学药剂的精确配比及投加。助磨剂及各类助燃剂的添加。

### 产品特点：

全新设计、结构合理、紧凑，无泄漏过流部分可选用rpp、pvc、ptfe、sus304、sus316等材质可输送各种腐蚀性液体及危险性化学品计量精确，复位精度+-1%，可任意调节流量范围：20l/h-900l/h可配套变频电机接收4-20ma模拟量信号进行外部控制先进的双凸轮结构，运行可靠平稳隔膜采用ptfe+弹性橡胶的多层复合结构，经久耐用。

产品的选型表格如下：

产品型号	流量	压力	功率	口径	连接方式	重量
hk24/1.0	24	1	0.25	dn15	软管/承插	14
hk54/1.0	54	1	0.25	dn15	软管/承插	14
hk85/0.8	85	0.8	0.25	dn15	软管/承插	14
hk100/0.8	100	0.8	0.25	dn15	软管/承插	15
hk120/0.8	120	0.8	0.25	dn15	软管/承插	15
hk175/0.7	175	0.7	0.25	dn15	软管/承插	15
hk210/0.6	210	0.6	0.25	dn15	软管/承插	15
hk280/0.6	280	0.6	0.37	dn15	软管/承插	15
hk320/0.6	320	0.6	0.37	dn15	软管/承插	15
hk410/0.5	410	0.5	0.37	dn15	软管/承插	15
hk550/0.4	550	0.4	0.55	dn15	法兰	16
hk600/0.3	600	0.3	0.55	dn20	法兰	16
hk630/0.3	630	0.3	0.55	dn20	法兰	16
hk700/0.3	700	0.3	0.55	dn20	法兰	22
hk850/0.3	850	0.3	0.75	dn25	法兰	22
hk1000/0.3	1000	0.3	0.75	dn25	法兰	28
hk1200/0.3	1200	0.3	0.75	dn25	法兰	28
hk1500/0.3	1500	0.3	0.75	dn25	法兰	28

请根据你们的流量压力等要求对应上面的参数表选择适合你使用的型号，谢谢！