

优质弹簧结构安全阀、背压阀

产品名称	优质弹簧结构安全阀、背压阀
公司名称	南通市喜力达流体控制设备有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:喜力达 型号:安全阀、背压阀 连接形式:焊接
公司地址	中国 江苏 南通市港闸区 外环北路108-9号
联系电话	86 0513 68682299 13962916388

产品详情

品牌	喜力达	型号	安全阀、背压阀
连接形式	焊接	材质	PVC
阀瓣开启高度	全启式安全阀	结构形式	弹簧式
公称通径	15、20、25 (mm)	适用介质	水
标准	ISO9001:2000	流动方向	单向
形态	球式	类型(通道位置)	直通式

安全阀

隔膜、阀芯由内部弹簧压紧顶住阀座，当系统管路内压力超过预设定的压力时，隔膜、阀芯被顶起，介质泄出至回流管及容器，在现场可通过调节螺丝在0-1.0mpa范围内设置压力，泄放压力一般设置高于系统压力0.1-0.2mpa,安装一般尽量靠近泵的出口处，泵与安全法之间不应有任何阀门。

安全阀性能参数：

口径dn15mm-32mm

工作压力最大1.0mpa,

设置范围：0.1-1.0mpa

背压阀

安装于计量泵的正压排放管路上，防止虹吸现象的发生，消除由于投加点压力波动造成的投加量变化，在现场可通过调节螺丝在0-0.4mpa范围内设置背压。

背压阀性能参数：

口径dn15mm,dn20mm,dn25mm;

设定范围：0.05-0.5mpa.