

喜力达牌计量泵 喜力达 HK175/0.7

产品名称	喜力达牌计量泵 喜力达 HK175/0.7
公司名称	南通市喜力达流体控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:喜力达 型号:HK175/0.7 原理:隔膜泵
公司地址	中国 江苏 南通市港闸区 外环北路108-9号
联系电话	86 0513 68682299 13962916388

产品详情

品牌	喜力达	型号	HK175/0.7
原理	隔膜泵	材质	不锈钢
泵轴位置	边立式	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	叶轮数目	隔膜
额定流量	175 (l/h)	最大出口压力	0.7 (Mpa)
轴功率	250 (w)	重量	15kgs

喜力达 hk系列机械驱动隔膜计量泵，结构紧凑，外型美观，双凸轮设计运行可靠。采用ptfe复合隔膜配合(pvc，增强聚丙烯,f46,304,316可选)材质泵头基本能够适应所有的化学介质 平缓脉动设计，完全无泄露流量从25~830l/h,可手动0%~100%调节流量 在泵运行或停止状态均可调节流
产品广泛应用于环境工程，自来水厂,污水处理工程的药剂投加及化学药剂的定量输送。欢迎选用。

计量泵选型：

为保证提供适合客户应用条件的计量泵，用户在选型的订货时请尽量提供以下参数：

- 1.需输送的介质名称及浓度液体的名称；
- 2.需输送的介质每小时流量（l/h）；
- 3.系统的压力（mpa）；
- 4.介质的温度（c）；
- 5.输运介质的粘度（cp）；

- 6.比重；
- 7.固体含量；
- 8.需要控制方式；
- 9.外部控制信号类型

产品的特点：

全新设计，结构合理、紧凑、无泄漏；过流部分可选用rpp、pvc、ptfe、sus304、sus316等材质；可输送各种腐蚀性液体及危险性化学品计量精确，复位精度 $\pm 1\%$ ，可任意调节流量流量范围：20l/h-900l/h可配套变频器接收4-20ma模拟量信号进行外部控制先进的双凸轮结构，运行可靠平稳隔膜采用ptfe+弹性橡胶的多层复合结构，经久耐用

hk系列机械隔膜计量泵安装尺寸：

hk手动调节局部图：