

管道堵水气囊充压标准 打多少压

产品名称	管道堵水气囊充压标准 打多少压
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道闭水试验应符合下列规定：

- (1)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计；
- (2)、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计；
- (3)、当计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准；
- (4)、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。
- (5)、管道严密性试验时，应进行外观检查，不得有漏水现象，且符合下列规定时，管道严密性试验为合格；
- (6)、实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量；
- (7)、管道内径大于表10.3.5规定的管径时，实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断。设计科学合理，应用气囊内模，予制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。气囊内模有良好的耐老化性能，使用寿命长，气囊内模采用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种工作条件下的使用。气囊内模适用温度广泛。在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。首先影响管道封堵气囊使用寿命的因素就是管道内的物质，管道内是清水和污水，封堵起来肯定不一样，污水有太多杂质。

横管管道封堵特点 1、圆柱型，接触管道面积多，易于塞入管道，堵水效果较好。

2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。

3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。 4、超强膨胀性。 立管管道封堵特点

1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。

2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。 3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。

4、采用增强天然橡胶+高强纤维织物制成，超强膨胀性。具体管道堵水气囊充多少压还看管道里用得是那个尺寸的气囊，并且考虑水压值多少。